

## 1x Iiyama ProLite E2480HS-B2

Le ProLite E2480HS est un moniteur au rétro-éclairage LED, haute performance, avec une résolution de 1920x1080 pts. Son temps de réponse de 1 ms et son contraste dynamique de 12.000.000:1 (ACR) assurent une qualité d'image parfait. Ses trois entrées vidéo, Analogique, DVI et HDMI permettent une compatibilité avec toutes les dernières cartes graphiques de PCs ou notebooks. Ce moniteur est certifié Energy Star et TCO.



### OVERDRIVE ON / OFF

Lorsque des dessins très compliqués sont affichés, votre moniteur peut quelques fois devenir flou. Mettre en fonction l' « overdrive » peut permettre d'éliminer ce problème.

### HAUT-PARLEURS

Ce moniteur LED est équipé de deux haut-parleurs stéréo de qualité.

### FULL HD

Avec une résolution de 1920 x 1080 points, votre moniteur LCD est prêt pour afficher tous types d'images Haute Définition. Ceci signifie que vous avez une plus grande surface visible (environ 60 % de plus) par rapport à un moniteur à la définition traditionnelle de 1280 x 1024 points.

### ACR

Le ratio de contraste est la mesure de la différence entre le noir le plus profond et le blanc le plus clair que puisse afficher votre moniteur. Le ratio de contraste avancé est une fonction qui ajuste automatiquement le contraste et la luminosité pour assurer une qualité parfaite d'affichage lorsque vous regardez les films ou jouez aux jeux vidéo

### RÉTRO-ÉCLAIRAGE À LED

Un LCD CCFL typique utilise quatre lampes de rétroéclairage. Les diodes LED permettent de réduire considérablement la consommation d'énergie et réduire les émissions de CO2 dans l'environnement, en faisant de cet écran LCD un vrai produit respectueux de l'environnement.

| Fiche technique         | Description   |
|-------------------------|---|
| Nom                     | E2480HS-B2  |
| Titre                   | iiyama ProLite E2480HS-B2 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir   |
| Description PDF         | <a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_30382003_1484744089_9621_17943.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_30382003_1484744089_9621_17943.pdf</a> |
| Manuel PDF              | <a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_30382003_1484744101_1921_22981.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_30382003_1484744101_1921_22981.pdf</a> |
| Taille de l'écran       | 59,9 cm (23.6")   |
| Résolution de l'écran   | 1920 x 1080 pixels  |
| Format d'image          | 16:9  |
| Technologie d'affichage | LED   |
| Écran tactile           | Non   |
| Type HD                 | Full HD   |
| Type de panneau         | TN  |
| Temps de réponse        | 1 ms  |
| Forme d'écran           | Plat  |

| Fiche technique                             | Description   |
|---|---|
| Taux de contraste                           | 1000:1  |
| Nombre de couleurs affichées                | 16,78 millions de couleurs  |
| Luminosité de l'écran (typique)             | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Résolutions graphiques prises en charge     | 1920 x 1080 (HD 1080)   |
| Rapport de contraste (dynamique)            | 12000000:1  |
| Angle de vision horizontal                  | 170°  |
| Angle de vision vertical                    | 160°  |
| Pas de pixel                                | 0,2715 x 0,2715 mm  |
| Domaine de numérisation horizontale         | 24 - 80 kHz   |
| Fréquence de balayage vertical              | 56 - 75 Hz  |
| Taille visualisable horizontale             | 52,1 cm   |
| Taille visualisable verticale               | 29,3 cm   |
| Taille visualisable diagonale               | 60 cm   |
| Sync. Séparée H/V                           | Oui   |
| Haut-parleurs intégrés                      | Oui   |
| Nombre de haut-parleurs                     | 2   |
| Puissance évaluée de RMS                    | 4 W   |
| position de marché                          | Professionnel   |
| Couleur du produit                          | Noir  |
| Couleurs pieds                              | Noir  |
| Nombre de ports VGA (D-Sub)                 | 1   |
| Port DVI                                    | Oui   |
| Quantité de ports DVI-D                     | 1   |
| Quantité de ports HDMI                      | 1   |
| HDCP  | Oui   |
| Montage VESA                                | Oui   |
| Port de câble antivol                       | Oui   |
| Norme VESA                                  | 100 x 100 mm  |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington  |
| Ajustement de l'inclinaison                 | Oui   |
| Angle d'inclinaison                         | -4 - 21°  |
| Affichage à l'écran (OSD)                   | Oui   |
| Affichage multilingue à l'écran             | Chinois simplifié, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais, Russe |
| Nombre de langues OSD                       | 9   |
| Plug and Play                               | Oui   |
| Consommation électrique typique             | 22 W  |
| Consommation d'énergie (mode veille)        | 0,5 W   |
| Tension d'entrée AC                         | 100 - 240 V   |
| Fréquence d'entrée AC                       | 50 - 60 Hz  |
| Consommation annuelle d'énergie             | 32 kWh  |

| Fiche technique                            | Description                  |
|--|------------------------------|
| Température d'opération                    | 5 - 35 °C                    |
| Température hors fonctionnement            | -20 - 60 °C                  |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H)  | 10 - 80%                     |
| Taux d'humidité relative (stockage)        | 5 - 85%                      |
| Largeur appareil (support inclus)          | 571,5 mm                     |
| Profondeur (support inclus)                | 213,5 mm                     |
| Hauteur (support inclus)                   | 401 mm                       |
| Poids (avec support)                       | 4,3 kg                       |
| Largeur (sans support)                     | 571,5 mm                     |
| Profondeur (sans support)                  | 49,5 mm                      |
| Hauteur (sans support)                     | 351 mm                       |
| Largeur du cadre (côté)                    | 2,4 cm                       |
| Support inclus                             | Oui                          |
| Câbles inclus                              | Secteur, Audio (3?5 mm), DVI |
| Guide de démarrage rapide                  | Oui                          |
| Certificats de durabilité                  | EPEAT Silver, ENERGY STAR    |
| Écran                                      | LED                          |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A                            |
| Certification                              | CE, TUV-GS, TCO 6, CU        |
| Code EAN                                   | 4948570114443                |

| Détail et montant                  |                |
|------------------------------------|----------------|
| Date de création de l'impression:  | 18-09-2025     |
| Prix individuel (HTVA, en euro):   | 115.62 €       |
| Prix individuel (TVAC, en euro):   | 139.9 €        |
| Nombre d'exemplaires:              | 1              |
| <b>Prix total (TVAC, en euro):</b> | <b>139.9 €</b> |