

1x GIGABYTE X299 AORUS GAMING 7

Aucune description disponible pour cet article



| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Nom | X299 AORUS Gaming 7 |
| Titre | GIGABYTE X299 AORUS Gaming 7 Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Socket de processeur (réceptacle de processeur) | LGA 2066 (Socket R4) |
| Processeurs compatibles | Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7 |
| Types de mémoire pris en charge | DDR4-SDRAM |
| Nombre de logements pour mémoire | 8 |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Type de support (slot) | DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Compatibilité ECC | Non-ECC |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266 MHz |
| Prise en charge les capacités du module de mémoire | 4GB, 8GB, 16GB |
| Mémoire sans tampon | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Technologie de Traitement en parallèle | 2-Way CrossFireX, 2-Way SLI, 3-Way CrossFireX, 3-Way SLI, Quad-GPU CrossFireX, Quad-GPU SLI |
| Connecteurs USB 2.0 | 2 |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 8 |
| Nombre de connecteurs SATA II | 0 |
| Nombre de connecteurs Parallel ATA | 0 |
| Connecteur de sortie S/PDIF | Oui |
| Connecteur audio panneau avant | Oui |
| Connecteur de panneau avant | Oui |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Connecteur CPU FAN | Oui |
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 4 |
| Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
| Connecteur TPM | Oui |

| Fiche technique | Description |
|---|--|
| Embases Thunderbolt | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Quantité de ports DVI-D | 0 |
| Quantité de Ports eSATA | 0 |
| Nombre de ports PS/2 | 1 |
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Port de sortie S/PDIF | Oui |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Killer E2500 |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.1 |
| composant pour | PC |
| Elément de forme de carte mère | ATX |
| famille de composant de produits | Intel |
| Carte mère chipset | Intel® X299 |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Type de source d'alimentation | ATX |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 |
| PCI Express x16 emplacements | 5 |
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | 3 |
| Type de BIOS | UEFI AMI |
| Capacité de mémoire du BIOS | 16 Mbit |
| Version ACPI | 5.0 |
| Bouton de nettoyage CMOS | Oui |
| Largeur | 244 mm |
| Profondeur | 305 mm |
| Code EAN | 4719331801748 |

| Détail et montant | |
|------------------------------------|--------------|
| Date de création de l'impression: | 18-09-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 300 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 363 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| Prix total (TVAC, en euro): | 363 € |