## 1x MSI Z370 GAMING M5

# Aucune description disponible pour cet article

| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Nom | Z370 GAMING M5 |
| Titre | MSI Z370 GAMING M5 LGA 1151 (Emplacement H4) ATX |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
| Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® |
| Nombre max. de processeurs SMP | 1 |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1151 (Emplacement H4) |
| Types de mémoire pris en charge | DDR4-SDRAM |
| Nombre de logements pour mémoire | 4 |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de support (slot) | DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| ?ompatibilité ECC | Non-ECC |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 2133,4000 MHz |
| Mémoire sans tampon | Oui |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, SATA III |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Technologie de Traitement en parallèle | 2-Way CrossFireX, 2-Way SLI, 3-Way CrossFireX |
| Famille d'adaptateur graphique | Intel |
| Discret support graphique | Oui |
| Connecteurs USB 2.0 | 2 |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 6 |
| Nombre de connecteurs SATA II | 0 |
| Nombre de connecteurs SATA | 6 |
| Nombre de connecteurs Parallel ATA | 0 |
| Connecteur audio panneau avant | Oui |
| Connecteur de panneau avant | Oui |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Connecteur CPU FAN | Oui |

| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 4 |
| Connecteur d'intrusion du châssis | Oui |
| Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
| Connecteur TPM | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports DVI-D | 0 |
| Quantité de Ports eSATA | 0 |
| Nombre de ports PS/2 | 1 |
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Port de sortie S/PDIF | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Killer E2500 |
| composant pour | PC |
| Elément de forme de carte mère | ATX |
| famille de composant de produits | Intel |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Puce audio | Realtek ALC1220 |
| Surveillance du bon fonctionnement PC | UC, Ventilateur, Alimentation électrique, Temperature, Tension |
| Type de refroidissement | Passif |
| Type de source d'alimentation | ATX |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 3 |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 3 |
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | 2 |
| Type de BIOS | UEFI |
| Module XMP d'Intel® | Oui |
| Intel® Optane™ Memory Ready | Oui |
| Largeur | 244 mm |
| Hauteur | 305 mm |
| Câbles inclus | SATA |

| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Drivers inclus | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Code EAN | 4719072540418 |

| Détail et montant | |
|---|---|
| Date de création de l'impression: | 18-09-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 156.2 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 189 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| **Prix total (TVAC, en euro):** | **189 €** |