

1x THERMALTAKE SMART SE 730W MODULAR SPS-730MPCBEU

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	SPS-730M
Titre	Thermaltake SPS-730M unité d'alimentation d'énergie 730 W 20+4 pin ATX ATX Noir
Puissance totale	730 W
Tension d'entrée AC	200 - 240 V
Puissance de crête	830 W
Fréquence d'entrée AC	47 - 63 Hz
Courant d'entrée	5.5 A
Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP)	Actif
Temps de maintien	16 ms
Efficacité	87%
Connecteur de la carte mère	20+4 pin ATX
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	3
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	4
Connecteur PCI Express	Oui
Type de câblage	Semi-modulaire
Utilité	PC
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX
Version ATX	2.3
Version EPS	2.92
Temps moyen entre pannes	100000 h
Couleur du produit	Noir
Type de refroidissement	Actif
Diamètre du ventilateur	14 cm
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Vitesse du ventilateur	1900
Emplacement du ventilateur	Haut
Éclairage	Non
Voyants	Non
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Température d'opération	0 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C

Fiche technique	Description
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Sécurité	CE, TUV, GOST
Largeur	150 mm
Profondeur	160 mm
Hauteur	86 mm
Code du système harmonisé	84733020
Code EAN	4713157529916

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	07-07-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	65.21 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	78.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	78.9 €