

1x THERMALTAKE THROUGHPOWER GRAND 1050W PLATINIUM PS-TPG-1050FPCP-P

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	TPG-1050DH5FEP
Titre	Thermaltake TPG-1050DH5FEP unité d'alimentation d'énergie 1050 W 24-pin ATX ATX Noir
Puissance totale	1050 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Puissance de crête	1260 W
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Courant d'entrée	12 A
Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP)	Actif
Puissance combinée (+3,3 V)	120 W
Puissance combinée (+12 V)	840 W
Puissance combinée (+5V)	120 W
Puissance combinée (-12V)	3,6 W
Puissance combinée (+5Vsb)	15 W
Courant de sortie max (+3.3V)	25 A
Courant de sortie max (+12V)	70 A
Courant de sortie max (+5V)	22 A
Courant de sortie max (-12V)	0,3 A
Courant de sortie max (+5Vsb)	3 A
Temps de maintien	16 ms
délai de déclenchement du signal Power Good	100 - 500 ms
Connecteur de la carte mère	24-pin ATX
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	8
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	8
Connecteur de lecteur de disquette	Oui
Type de câblage	Entièrement modulaire
Utilité	PC
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX
Certification 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Version ATX	2.31
Version EPS	2.92
Temps moyen entre pannes	120000 h

Fiche technique	Description
Couleur du produit	Noir
Type de refroidissement	Actif
Diamètre du ventilateur	14 cm
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Vitesse du ventilateur	1500
Emplacement du ventilateur	Haut
Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Certification	UL/ Bauart Mark+CB/ FCC/ CE/ EAC
Largeur	150 mm
Profondeur	180 mm
Hauteur	86 mm
Code EAN	4717964401687

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	02-05-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	186.69 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	225.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	225.9 €