1x Cisco WAP361-E-K9 - Wireless AC/N Dual Wall Plate AP

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	WIRELESS-AC/N DUAL RADIO WALL
Titre	Cisco WIRELESS-AC/N DUAL RADIO WALL 1200 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
2,4 GHz	Oui
5 GHz	Oui
Débit de transfert des données maximum	1200 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Bande de fréquence	2.4 - 5 GHz
Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.11ac
Quantité de canaux	21 canaux
Bande passante du canal	80 MHz
Sélection automatique du canal	Oui
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
Flux spatiaux	2: 2x2
Modulation	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, OFDM, QPSK
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME)	Oui
Support VLAN	Oui
Sélection de fréquence dynamique (DFS)	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Puissance de transmission	16 dBmW
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, SSID, WPA, WPA2
Nombre de prises en charge de SSID	16
Client DHCP	Oui
Protocoles de gestion	SNMP v3, HTTP, HTTPS, Bonjour
Gestion basée sur le web	Oui
Syslog	Oui
Micrologiciel évolutif	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Quantité de Ports USB 2.0	0
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Fiche technique	Description
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Courant d'entrée	1.25 A
Consommation électrique typique	19,2 W
Type de prise	Type C
Positionnement	Mur
Couleur du produit	Blanc
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Voyants	Oui
Utilisation recommandée	Intérieure
Interne	Non
Fonctions de l’antenne	Antenne intégrée
Quantité d'antenne	1
Niveau de gain de l'antenne (max)	4,35 dBi
Mémoire flash	128 Mo
Mémoire interne	256 Mo
Système d'exploitation installé	linux
Produit par casier d’expédition (interne)	1 pièce(s)
Largeur	110 mm
Profondeur	165,1 mm
Hauteur	45,7 mm
Poids	480,81 g
Largeur du colis	157 mm
Profondeur du colis	224 mm
Hauteur du colis	93 mm
Poids du paquet	1,41 kg
Quantité	1 pièce(s)
Kit de montage	Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Pays d'origine	Chine
Produit par casier principal (externe)	1 pièce(s)
Code EAN	882658823329

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	07-07-2025

Détail et montant	
Prix individuel (HTVA, en euro):	158 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	191.18 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**191.18 €**