

1x Noctua NH-U9 TR4-SP3

Primé et recommandé plus de 300 fois par la presse spécialisée internationale web et papier, la gamme des NH-U9 s'impose comme la référence des ventirads compacts simple tour au format 92mm. La version TR4-SP3, spécialement conçue pour le plateforme TR4/SP3 d'AMD (Ryzen Threadripper / Epyc), bénéficie d'une surface de contact plus grande et se voit dotée de la toute dernière version du système de fixation SecuFirm2 pour socket TR4/SP3. Equipé de deux ventilateurs silencieux 92mm de renom NF-A9 PWM (configuration push/pull), de la célèbre pâte thermique NT-H1 Noctua ainsi que d'une garantie constructeur complète de 6 ans, le NH-U9 TR4-SP3 s'impose comme une solution premium ultra compacte combinant performance, qualités acoustiques et compatibilité optimale pour systèmes TR4/SP3 exigus.



La série NH-U : une success story

Le NH-U9 TR4-SP3 émane de la série NH-U9 plusieurs fois récompensée. Introduite en 2005, la série NH-U est devenue la référence ultime des ventirads silencieux haut de gamme et a reçu plus de 1000 récompenses et recommandations de la part de la presse papier et web internationale spécialisée.

Version spécialement conçue pour le TR4/SP3 (Ryzen Threadripper / Epyc)

La surface de contact en cuivre de la version TR4/SP3 (dimension : 70x56mm) est plus de deux fois supérieure à celle des modèles traditionnels. Conçu pour tenir compte des dissipateurs intégrés (IHS) des processeurs pour les systèmes AMD TR4/SP3, ce design spécifique permet d'optimiser la dissipation du flux de chaleur issu du CPU et circulant depuis la base et en direction des caloducs puis des ailettes du radiateur.

Un format compact 92mm pour une compatibilité ultime

Avec une épaisseur de seulement 95mm, le NH-U9 TR4-SP3 libère à 100% la zone dédiée aux slots PCIe et n'empiète jamais sur le dernier slot PCIe x16. Sa hauteur de seulement 125mm lui permet par ailleurs d'intégrer les boîtiers les plus compacts ainsi que les boîtiers au format 4U.

Double ventilation basée sur le NF-A9 PWM

Le NH-U9 TR4-SP3 est équipé de deux ventilateurs Noctua 92mm NF-A9 PWM dont la réputation n'est plus à faire. Cette configuration de type push/pull (grâce à l'installation de deux ventilateurs) permet d'obtenir un niveau de refroidissement et de silence exceptionnel compte tenu du format compact de l'ensemble pour s'approcher des performances du plus imposant NH-U12S TR4-SP3.

Adaptateurs Faible Bruit et PWM

Les deux ventilateurs NF-A9 du NH-U9 TR4-SP3 sont compatibles PWM pour un pilotage automatique de la vitesse. De plus, et afin de réduire encore les émissions sonores, la vitesse maximale peut être plafonnée à 1550 rpm grâce aux adaptateurs faible bruit.

Un système de fixation SecuFirm2 pour TR4/SP3

Les systèmes de fixation Noctua SecuFirm2 sont devenus des références incontestées au niveau de la qualité, de la fiabilité et de la simplicité de montage. La version TR4-SP3 a bénéficié d'une conception totalement spécifique à ce nouveau socket et s'avère particulièrement facile à installer : positionnez le ventirad, vissez les quatre vis à ressort et c'est tout !

Pâte thermique NT-H1

Solution TIM haut de gamme largement plébiscitée, la NT-H1 offre une résistance thermique très faible, une fiabilité étonnante et s'applique avec aisance. Elle est le compagnon idéal des serveurs professionnels et des stations de travail.

Garantie fabricant de 6 ans

La réputation des ventilateurs Noctua n'est plus à faire tant pour leur qualité que pour leur étonnante longévité. Comme pour tous les modèles Noctua, les NF-A9 bénéficient d'un MTTF de plus de 150 000 heures et l'ensemble des pièces composant le NH-U9 TR4-SP3 bénéficient d'une garantie totale fabricant de 6 ans.

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	16-04-2026
Prix individuel (HTVA, en euro):	64.38 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	77.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	77.9 €