

## 1x 2TB SEAGATE FIRECUDA SSHD 5400RPM 128MO 2.5" ST2000LX001

### Rapide. Grande capacité. Résistant.

Jouez plus vite, travaillez plus efficacement. Les disques FireCuda™ combinent la dernière technologie SSD à un disque dur traditionnel pour offrir un concentré de capacités et de vitesses jusqu'à cinq fois plus élevées que celles des disques durs standard.

### Des performances redoutables

Vous détestez attendre que votre application ou votre jeu se charge ? FireCuda combine la technologie SSD à un disque dur traditionnel pour obtenir des performances similaires à celles d'un disque SSD, tout en proposant des capacités caractéristiques des disques standard. Il convient parfaitement aux joueurs, pros de la création et férus d'informatique souhaitant réaliser une mise à niveau.



### Une expérience de jeu plus riche

Les disques FireCuda SSHD affichent des temps de chargement plus rapides qui se traduisent par des performances constantes et des jeux ininterrompus

Gagnez du temps avec un disque qui démarre en quelques secondes seulement

Commencez une partie jusqu'à cinq fois plus rapidement qu'avec un disque dur standard

### Un stockage supérieur

Grâce aux capacités élevées des disques FireCuda (jusqu'à 2 To), le temps où il fallait supprimer des jeux et des fichiers pour libérer de l'espace est révolu. Ils conviennent parfaitement aux joueurs ou pros de la création particulièrement exigeants.

- Profitez de 2 To de capacité avec des disques durs 2,5 ou 3,5 pouces
- Ne désinstallez plus des jeux pour pouvoir en installer de nouveaux
- Stockez jusqu'à 40 jeux par téraoctet (en comptant 25 Go par jeu) grâce aux 2 To du FireCuda SSHD !

| Fiche technique                                           | Description                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nom                                                       | FireCuda 2.5"                                                               |
| Titre                                                     | Seagate FireCuda 2.5" disque dur 2 To 5400 tr/min 128 Mo 2.5" Série ATA III |
| Capacité disque dur                                       | 2 To                                                                        |
| Vitesse de rotation du disque dur                         | 5400 tr/min                                                                 |
| Taille du disque dur                                      | 2.5"                                                                        |
| Interface                                                 | Série ATA III                                                               |
| Type                                                      | HDD-Hybride                                                                 |
| Taille du tampon du lecteur de stockage                   | 128 Mo                                                                      |
| Vitesse de transfert soutenu de l'interface de disque dur | 140 MiB/s                                                                   |
| Temps de latence moyen                                    | 5,6 ms                                                                      |
| Technologie SMART                                         | Non                                                                         |
| Bytes par secteur                                         | 4096                                                                        |
| Consommation électrique (Lecture)                         | 1,7 W                                                                       |
| Consommation électrique (Ecriture)                        | 1,8 W                                                                       |
| Consommation électrique (idle)                            | 0,5 W                                                                       |
| Tension de fonctionnement                                 | 5 V                                                                         |
| Démarrage courant                                         | 1 A                                                                         |
| Température d'opération                                   | 0 - 60 °C                                                                   |
| Température hors fonctionnement                           | -40 - 70 °C                                                                 |

| Fiche technique                           | Description   |
|-------------------------------------------|---------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95%       |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 5 - 95%       |
| Choc durant le fonctionnement             | 400 G         |
| Choc hors fonctionnement                  | 1000 G        |
| Adaptateur de lecteur de stockage inclus  | Non           |
| Largeur                                   | 69,8 mm       |
| Hauteur                                   | 7 mm          |
| Profondeur                                | 100,3 mm      |
| Poids                                     | 96 g          |
| Certificats de conformité                 | RoHS          |
| Code EAN                                  | 7636490069840 |

| Détail et montant                  |                |
|------------------------------------|----------------|
| Date de création de l'impression:  | 18-09-2025     |
| Prix individuel (HTVA, en euro):   | 85.04 €        |
| Prix individuel (TVAC, en euro):   | 102.9 €        |
| Nombre d'exemplaires:              | 1              |
| <b>Prix total (TVAC, en euro):</b> | <b>102.9 €</b> |