

1x EPSON WorkForce Pro WF-6590DWF - Jet d'encre couleur A4 - 34ppm - Print - scan - copy - fax

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	WorkForce Pro WF-6590DWF
Titre	Epson WorkForce Pro WF-6590DWF
Description PDF	<a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_30012650_1554646097_4307_23459.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_30012650_1554646097_4307_23459.pdf</a>
Technologie d'impression	Jet d'encre
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	34 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	34 ppm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	24 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	24 ipm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	24 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	24 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	7 s
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	600 x 1200 DPI
Taille maximale de la copie	A4
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	22 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	21 cpm
Nombre maximum de copies	999 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Résolution d'analyse optique (ADF)	1200 x 2400 DPI
Résolution de numérisation maximale	1200 x 2400 DPI

Fiche technique	Description
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	E-mail, FTP, Network folder, Logiciel, USB
Vitesse de numérisation (couleur)	23 ppm
Vitesse du scanner (noir)	23 ppm
Vitesse de numérisation (noir)	300 pouces/minute
Vitesse de numérisation (couleur)	300 pouces/minute
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF
Télécopier	Télécopie couleur
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	550 pages
Mémoire Fax	6 Mo
Rappel automatique	Oui
Numérotation rapide	Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	200
Transfert de télécopie	E-mail
Mode de correction d'erreurs	Oui
Cycle de service (Maximum)	65000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Jaune, Magenta
Langues de la description de page	PCL 6, PCL 5c, PCL 5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
Pays d'origine	Indonésie
Nombre total de bacs d'alimentation	3
Capacité d'alimentation totale	581 feuilles
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	80 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production	50 feuilles
Capacité maximale d'entrée	1581 feuilles
Capacité maximale de sortie	1581 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier épais
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format d'impression maximale	210 x 297 mm
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C4, C6
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
Tailles enveloppes	10, C4, C6

Fiche technique	Description
Formats de papier photo	10x15,13x18,20x25
Poids du support de bac papier	64 - 256 g/m <sup>2</sup>
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, NFC, USB, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Paielement sans contact	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA2-Enterprise
Protocoles de gestion	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X
Technologies d'impression mobile	Epson Connect, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Niveau de pression sonore (copie)	50 dB
Couleur du produit	Gris
position de marché	Professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	10,1 cm (3.98")
Écran tactile	Oui
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	Oui
Consommation électrique moyenne en mode Copie	39 W
Consommation d'énergie (prêt)	17 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	2,4 W
Consommation électrique (arrêt)	0,4 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,6 kWh/semaine
Tension d'entrée AC	220 V
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows Vista
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64
Largeur	516 mm
Profondeur	522 mm
Hauteur	514 mm
Poids	31 kg

Fiche technique	Description
Largeur du colis	670 mm
Profondeur du colis	700 mm
Hauteur du colis	670 mm
Poids du paquet	36,7 kg
Quantité	1 pièce(s)
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Câbles inclus	Secteur
Manuel d'utilisation	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Carte de garantie	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Code du système harmonisé	84433100
Largeur brute de la palette	80 cm
Longueur brute de la palette	120 cm
Hauteur brute de la palette	39 cm
Poids brut de la palette	0 g
Produits par couche de palette	1 pièce(s)
Produits par palette	3 pièce(s)
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Hauteur de la palette (RU)	39 cm
Poids de la palette (RU)	0 g
Produits par couche de palette (RU)	1 pièce(s)
Produits par palette (RU)	3 pièce(s)
Systèmes d'exploitation compatibles	Linux, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Windows XP (Home Edition/Professional/Professional X64/Vista), Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)
Protocoles réseau pris en charge	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
Niveau sonore	50 dB
Goutte d'encre	3.7 pl
Embouts de tête d'impression	800 nozzles black,800 nozzles per colour
Code EAN	8715946552088

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	263.64 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	319 €
Nombre d'exemplaires:	1

Détail et montant

**Prix total (TVAC, en euro):**

**319 €**