1x CISCO SG350-10P

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	SG350-10P
Titre	Cisco SG350-10P Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir
Type de commutateur	Géré
Banc de commutateurs	L3
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Inspection ARP	Oui
Support MIB	draft-ietf-bridge-8021x-MIB, draft-ietf-bridge, rstpmib-04-MIB, draft-ietf-hubmib-etherif-MIB-v3-00-MIB, draft-ietf-syslog-device-MIB, ianaaddrfamnumbers-MIB, ianaifty-MIB, ianaprot-MIB, inet-address-MIB, ip-forward-MIB, ip-MIB, RFC1155-SMI, RFC1213-MIB, SNMPv2-MIB, SNMPv2-SMI, SNMPv2-TM, RMON-MIB.my, dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB, rfc1724-MIB, RFC-1212.my_for_MG-Soft, rfc1213-MIB, rfc1757-MIB RFC-, 1215.my, SNMPv2-, CONF.my, SNMPv2-TC.my, rfc2674-MIB, rfc2575-MIB, rfc2573-MIB, rfc2233-MIB, rfc2013-MIB, rfc2012-MIB, rfc2011-MIB, draft-ietf-entmib-sensor-MIB, lldp-MIB, lldpextdot1-MIB, lldpextdot3-MIB, lldpextmed-MIB, p-bridge-MIB, q-bridge-MIB, rfc1389-MIB, rfc1493-MIB, rfc1611-MIB, rfc1612-MIB, rfc1850-MIB, rfc1907-MIB, rfc2571-MIB, rfc2572-MIB, rfc2574-MIB, rfc2576-MIB, rfc2613-MIB, rfc2665-MIB, rfc2668-MIB, rfc2737-MIB, rfc2925-MIB, rfc3621-MIB, rfc4668-MIB, rfc4670-MIB, trunk-MIB, tunnel-MIB, udp-MIB
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Combo SFP	2
Standards réseau	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Soutien 10G	Non
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Limitation du débit	Oui

Fiche technique	Description
Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	Oui
Détection de la longueur du câble	Oui
Support VLAN	Oui
Fonctions LAN virtuelles	Private VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN
Nombre de VLANs	4096
Répertoire MAC	16384 entrées
Capacité de commutation	20 Gbit/s
Taux de transfert	14,88 Mpps
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	9216
Mémoire cache de paquet	12 Mo
Fonctions DHCP	DHCP server, DHCP client
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Règles de listes de contrôle d'accès	512
Filtrage IGMP	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, SNMP, SSH, SSL/TLS
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Support SSH/SSL	Oui
Filtrage/protection BPDU	Oui
Liaison de port IP-MAC	Oui
Authentification	Guest VLAN, Authentification sur port
Support à la multidifusion	Oui
Nombre de groupes multicast filtrés	1000
Protocoles de gestion	SNMP v1/2c/3, HTTP/HTTPS, MIB, RMON, IPv4/IPv6
Couleur du produit	Noir
Bouton de réinitialisation	Oui
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	800 MHz
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire flash	256 Mo
Micrologiciel évolutif	Oui
Temps moyen entre pannes	205647 h
Tension d'entrée AC	110 - 220 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Courant d'entrée	1.5 A
Consommation électrique typique	13 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	8
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	62 W
Température d'opération	0 - 50 °C

Fiche technique	Description
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Dissipation thermique	289 BTU/h
Largeur	280 mm
Profondeur	170 mm
Hauteur	44 mm
Poids	1,19 kg
Câbles inclus	Secteur
Guide de démarrage rapide	Oui
Certification	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47)
Code du système harmonisé	85176990
Code EAN	0882658767562

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	248 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	300.08 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**300.08 €**