

1x TP-LINK EAP225 - Access Point Wi-Fi AC1350 Mbps (Dual Band) PoE Gigabit - Plafonnier

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	EAP225
Titre	TP-Link Omada EAP225 point d'accès réseaux locaux sans fil 1350 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
2,4 GHz	Oui
5 GHz	Oui
6 GHz	Non
Débit de transfert des données maximum	1350 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	450 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	867 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Support VLAN	Oui
Fonctions LAN virtuelles	VLAN mapping
Limitation du débit	Oui
Direction de la bande	Oui
Airtime Fairness (ATF)	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
BeamForming	Oui
Puissance de transmission (CE)	23 DBm
Puissance de transmission (FCC)	24 DBm
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs
Nombre de prises en charge de SSID	16
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Fiche technique	Description
Syslog	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de Ports USB 2.0	0
Entrée DC	Oui
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	Passive PoE
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	1,5 A
Consommation électrique typique	10,15 W
Positionnement	Plafond, Mur
Couleur du produit	Blanc
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Voyants	Énergie, WLAN
Type d'antenne	Interne
Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Fonctions de l'antenne	Antenne intégrée
Quantité d'antenne	5
Niveau de gain de l'antenne (max)	5 dBi
Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Emplacement de carte SIM	Non
Largeur	205,5 mm
Profondeur	181,5 mm
Hauteur	37,1 mm
Largeur du colis	228 mm
Profondeur du colis	340 mm
Hauteur du colis	65 mm
Poids du paquet	910 g
Type d'emballage	Boîte
Quantité	1 pièce(s)
Adaptateur secteur fourni	Oui
Adaptateur PoE inclus	Oui
Kit de montage	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C

Fiche technique	Description
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Code du système harmonisé	85176990
Conformité à la durabilité	Oui
Code EAN	6935364096915

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	60.82 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	73.6 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>73.6 €</b>