1x LEXMARK T650N laser monochrome A4 1200X1200 43ppm usb lan

Ultra-rapide, endurante et incroyablement polyvalente, la gamme Lexmark T650n s'adapte à tous les types de besoins. Pour les utilisateurs à la recherche de performances supérieures pour l'impression de gros volumes ou d'une solution efficace pour imprimer sur une grande variété de supports, ces imprimantes laser monochromes performantes représentent l'alliance réussie entre qualité remarquable, coûts de possession faibles et fiabilité exceptionnelle.

Jusqu'à 43 ppm.

Processeur 500 MHz.

128 Mo de mémoire standard.

Volume mensuel recommandé : de 3 000 à 20 000 pages.

Alimentation standard : 350 feuilles (4 000 feuilles maximum).

Sortie standard : 350 feuilles (2 750 feuilles maximum).

Imprimante livrée avec cartouche Return Programme initiale de 7 000 pages.

Cartouche Lexmark haute capacité (25 000 pages) disponible.

Fiche technique	Description
Nom	T650n
Titre	Lexmark T650n 1200 x 1200 DPI A4
Couleur	Non
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	43 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7,5 s
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	4,2 mm
Cycle de service (Maximum)	200000 pages par mois
Polices d'imprimante	Bitmap, PCL, PostScript, PPDS, Scalable
Polices bitmap	OCR-A, OCR-B
Polices PCL®	93
Polices PostScript®	158
Nombre de polices PPDS	44
Nombre de polices bitmaps	7
Nombre de polices évolutives	290
Capacité d’alimentation totale	350 feuilles
Capacité de sortie totale	350 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Capacité maximale d'entrée	4000 feuilles
Capacité maximale de sortie	2750 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6

Fiche technique	Description
Format d’impression maximale	216 x 356 mm
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Letter, Statement, Legal
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Ethernet/LAN	Oui
Réseau prêt à l'usage	Oui
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP IPv4 IPX/SPX AppleTalk LexLink (DLC) TCP/IP IPv6 TCP UDP
Mémoire interne	128 Mo
Mémoire interne maximale	640 Mo
Fréquence du processeur	500 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Niveau de pression sonore (mode silencieux)	47 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	26 dB
Certification	Blue Angel (RAL-UZ-122), CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 Class B, BSMI Class B, CNS 13438, VCCI Class B, US FDA, FCC Class B, UL 60950-1, IEC 320-1, EN/IEC 60320-1, CE Class B, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, EN/IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, SMA C-tick mark Class B, CCC Class B, CISPIR 22 Class B, EK Mark, N Mark
Consommation électrique moyenne en mode Impression	640 W
Consommation d'énergie (mode veille)	80 W
Consommation d'énergie (mode économie)	12 W
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Température d'opération	60 - 90 °F
Poids	18,4 kg
Dimensions (LxPxH)	425 x 493 x 348,5 mm
Poids du paquet	21,2 kg
Poids brut de la palette	183,4 kg
Produits par palette	8 pièce(s)
Bacs à papier standard d'entrée	2
Caractéristiques réseau	SNMPv3 802.1x authentificatie: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS IPSec
Polices incluses	Y
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	43 cpm
Poids de support pris en charge	60 - 176 g/m²
Dimensions du colis (LxPxH)	590 x 520 x 475 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	1240 x 1080 x 1063 mm
Qualité d'impression (noir, qualité normale)	1200 DPI
Température de fonctionnement recommandée	16 - 32 °C

Fiche technique	Description
Augmentation de mémoire	Y
Capacité maximale d'entrée pour enveloppes	85
Code EAN	0734646315920

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	08-12-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	164.46 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	199 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**199 €**