

1x 1TB SAMSUNG 850 EVO SATA3 - 540 MB/S read 520 MB/S write MZ-75E1T0B

Aucune description disponible pour cet article



| Fiche technique                                   | Description                                 |
|---|---|
| Nom   | 850 EVO                                     |
| Titre   | Samsung 850 EVO 1 To 2.5" Série ATA III MLC |
| Capacité du Solid State Drive (SSD)               | 1 To  |
| Facteur de forme SSD                              | 2.5"  |
| Interface   | Série ATA III                               |
| Type de mémoire                                   | MLC   |
| Algorithme de sécurité soutenu                    | 256-bit AES                                 |
| Taux de transfert des données                     | 6 Gbit/s                                    |
| Vitesse de lecture                                | 540 Mo/s                                    |
| Vitesse d'écriture                                | 520 Mo/s                                    |
| Lecture aléatoire (4KB)                           | 98000 IOPS                                  |
| Écriture aléatoire (4KB)                          | 90000 IOPS                                  |
| Support S.M.A.R.T.                                | Oui   |
| Support TRIM                                      | Oui   |
| Temps moyen entre pannes                          | 1500000 h                                   |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui   |
| Consommation électrique (Lecture)                 | 3,7 W                                       |
| Consommation électrique (Ecriture)                | 4,4 W                                       |
| Consommation d'énergie (en mode veille)           | 0,004 W                                     |
| Consommation électrique (idle)                    | 0,05 W                                      |
| Largeur   | 69,8 mm                                     |
| Profondeur  | 100 mm                                      |
| Hauteur   | 6,8 mm                                      |
| Poids   | 53 g  |
| Température d'opération                           | 0 - 70 °C                                   |
| Température hors fonctionnement                   | -40 - 85 °C                                 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H)         | 5 - 95%                                     |
| Taux d'humidité relative (stockage)               | 5 - 95%                                     |
| Vibrations hors fonctionnement                    | 20 G  |
| Choc durant le fonctionnement                     | 1500 G                                      |
| Choc hors fonctionnement                          | 1500 G                                      |
| Couleur du produit                                | Noir  |

| <u>Fiche technique</u> | <u>Description</u> |
|------------------------|--------------------|
| Interne                | Oui                |
| Code EAN               | 8806086523042      |

| <u>Détail et montant</u>           |              |
|------------------------------------|--------------|
| Date de création de l'impression:  | 18-09-2025   |
| Prix individuel (HTVA, en euro):   | 247.11 €     |
| Prix individuel (TVAC, en euro):   | 299 €        |
| Nombre d'exemplaires:              | 1            |
| <b>Prix total (TVAC, en euro):</b> | <b>299 €</b> |