

1x FSP EP2000 SP - Onduleur 2000VA/1200W - 230V/60Hz - 3x IEC - 2x 12V/9AH - 3x SCHUKO - USB - RJ11 - 1x RS232 - LCD

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	EP 2000 SP
Titre	FSP EP 2000 SP alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 2 kVA 1200 W 6 sortie(s) CA
Topologie UPS	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie	2 kVA
Puissance de sortie	1200 W
Forme d'onde	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min)	162 V
Tension de voltage à l'entrée (max)	290 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Tension de voltage à la sortie (max)	220 V
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Estimation de montée subite d'énergie	312 J
Niveau sonore	40 dB
Protection contre les surtensions	Oui
Dispositifs de protection électrique	Surcharge, Surcharge
Alarmes sonores	Oui
Redémarrage automatique	Oui
Types de sortie AC	Type F
Nombre de prises en sortie	6 sortie(s) CA
Nombre de sorties de type F	3
Capacité de la batterie	9 Ah
Tension des piles	12 V
Nombre de batteries prises en charge	2
Temps de secours type au chargement complet	1 min
Temps de secours type à demi de charge	5 min
Temps de rechargement de la batterie	6 h
Démarrage à froid	Oui
Le mode arrêt en charge	Oui
Format	Tower
Couleur du produit	Noir, Gris

Fiche technique	Description
Voyants	Oui
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Largeur	146 mm
Profondeur	397 mm
Hauteur	205 mm
Poids	11,5 kg
Largeur du colis	490 mm
Profondeur du colis	230 mm
Hauteur du colis	287 mm
Code EAN	4711140481074

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	02-05-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	180.99 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	219 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	219 €