

1x FSP NANO FIT 600 - Onduleur - 600VA/360W - USB Power - LED - 180/270v - 60/50hz - 1x 12v/4.5Ah - 6x SCHUKO



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	NanoFit 600
Titre	FSP NanoFit 600 alimentation d'énergie non interruptible Veille 0,6 kVA 360 W 6 sortie(s) CA
Topologie UPS	Veille
capacité de la puissance de sortie	0,6 kVA
Puissance de sortie	360 W
Forme d'onde	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min)	220 V
Tension de voltage à l'entrée (max)	240 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Régulation de la fréquence de sortie	±1 Hz
Régulation de la tension de sortie	±10%%
Temps de réponse	6 ms
Niveau sonore	40 dB
Dispositifs de protection électrique	Surcharge, Surcharge, Surcharge
Types de sortie AC	Type F
Nombre de prises en sortie	6 sortie(s) CA
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2
Type de port USB	USB Type-A
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Capacité de la batterie	4,5 Ah
Tension des piles	12 V
Nombre de batteries prises en charge	1
Temps de secours type au chargement complet	13 min
Temps de rechargement de la batterie	8 h
Démarrage à froid	Oui
Format	Compact
Couleur du produit	Noir

Fiche technique	Description
Type d'écran	LCD
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Sécurité	CE
Largeur	158,5 mm
Profondeur	305 mm
Hauteur	95 mm
Poids	2,6 kg
Code du système harmonisé	85078000
Code EAN	4713224521119

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	53.64 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	64.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	64.9 €