

1x FSP HYDRO GE 550 - 80+ Gold (90% efficiency) - 550 Watts

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	Hydro GE
Titre	FSP Hydro GE unité d'alimentation d'énergie 550 W 20+4 pin ATX ATX Noir
Puissance totale	550 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Courant d'entrée maximum (@110 V)	8 A
Courant d'entrée maximum (@220 V)	4 A
Facteur de puissance	0,9
Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP)	Actif
Puissance combinée (+3,3 V)	100 W
Puissance combinée (+12 V)	550 W
Puissance combinée (+5V)	100 W
Puissance combinée (-12V)	3,5 W
Puissance combinée (+5Vsb)	12,5 W
Courant de sortie max (+3.3V)	20 A
Courant de sortie max (+12V)	45,84 A
Courant de sortie max (+5V)	20 A
Courant de sortie max (-12V)	0,3 A
Courant de sortie max (+5Vsb)	2,5 A
Efficacité	90%
Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Sous-tension
Connecteur de la carte mère	20+4 pin ATX
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	3
Nombre de câbles d'alimentation SATA	8
Connecteur électrique EPS (4+4 broches)	Oui
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	2
Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette	1
Type de câblage	Entièrement modulaire
Utilité	PC
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX
Certification 80 PLUS	80 PLUS Gold

Fiche technique	Description
Version ATX	2.4
Version EPS	2.92
Niveau sonore	35 dB
Technologie de roulement	FDB
Couleur du produit	Noir
Type de refroidissement	Actif
Diamètre du ventilateur	13,5 cm
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Sécurité	CE, FCC, TUV, BSMI, UL, CCC
Largeur	170 mm
Profondeur	150 mm
Hauteur	86 mm
Code EAN	4713224520747

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	78.43 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	94.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	94.9 €