

1x D-Link DIR-842 Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router DIR

Le routeur bandede Wireless AC1200 Gigabit (DIR-842) combine la dernière technologie Wi-Fi haut débit bandede 802.11ac avec des ports Gigabit Ethernet pour une mise en réseau optimale. Ses fonctions de sécurité avancées protègent vos données des intrusions réseau, tandis que la portée et la fiabilité étendues de la technologie sans fil AC vous permettent de rester connecté - même en cas de trafic réseau important ou dans les pièces où le signal sans fil est très faible.



Connectivité câblée et sans fil à haut débit

Des vitesses de Wi-Fi ultra rapides jusqu'à 1200 Mbit/s (867 Mbit/s sur la bande de fréquence 5 GHz et 300 Mbit/s sur la bande de fréquence 2,4 GHz) afin que vous puissiez répondre à la demande toujours plus forte des applications multimédias.

De plus, les ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 vous offrent des performances câblées, solides et fiables, pour les appareils comme les télévisions intelligentes, les consoles de jeux et les périphériques de stockage réseau.

Sans fil bandede pour des performances optimales

Surfez sur le web, chattez et jouez en ligne sur la bande 2,4 GHz avec vos smartphones et ordinateurs tout en diffusant simultanément du contenu multimédia numérique sur la bande 5 GHz sur vos lecteurs multimédia en continu et tablettes.

Fiche technique	Description
Nom	AC1200 Dual Band
Titre	D-Link AC1200 Dual Band routeur sans fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir
Ethernet WAN	Oui
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standards wifi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
3G	Non
4G	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Port USB	Non
Entrée DC	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA2, WPS
Pare-feu	Oui
Couleur du produit	Noir
Voyants	Oui
Certification	CE, RoHS, FCC, D-Link Green
Conception d'antenne	Externe
Quantité d'antenne	4
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Fiche technique	Description
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	1 A
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Largeur	190 mm
Profondeur	133 mm
Hauteur	38 mm
Poids	288 g
Largeur du colis	256 mm
Profondeur du colis	356 mm
Hauteur du colis	55 mm
Poids du paquet	783 g
Hauteur du carton d'expédition	31,5 cm
Largeur du carton d'expédition	37,7 cm
Longueur du carton d'expédition	53,4 cm
Poids net du colis d'expédition	4,4 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	10 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	333,5 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	36 pièce(s)
Quantité par palette (air)	360 pièce(s)
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	110 cm
Hauteur de la palette (air)	2,02 m
Poids brut de palette (mer)	333,5 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	36 pièce(s)
Produits par palette (mer)	360 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	2,02 m
Poids brut du casier d'expédition (interne)	8,75 kg
Connexion au réseau mobile	Non
Bande de fréquence	2.4 & 5
Grille de montage	Non
Connexion xDSL	Oui
Code EAN	0790069418723

Détail et montant

Date de création de l'impression:

07-07-2025

Détail et montant	
Prix individuel (HTVA, en euro):	48.68 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	58.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	58.9 €