1x Thermaltake Smart RGB 600W - 80 Plus - 230V

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	Smart RGB
Titre	Thermaltake Smart RGB unité d'alimentation d'énergie 600 W 20+4 pin ATX ATX Noir
Puissance totale	600 W
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Courant d'entrée	7 A
Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP)	Actif
Puissance combinée (+3,3 V)	105 W
Puissance combinée (+12 V)	504 W
Puissance combinée (+5V)	105 W
Puissance combinée (-12V)	6 W
Puissance combinée (+5Vsb)	12,5 W
Courant de sortie max (+3.3V)	22 A
Courant de sortie max (+12V)	42 A
Courant de sortie max (+5V)	17 A
Courant de sortie max (-12V)	0,5 A
Courant de sortie max (+5Vsb)	2,5 A
Temps de maintien	16 ms
Efficacité	86%
délai de déclenchement du signal Power Good	100 - 500 ms
Connecteur de la carte mère	20+4 pin ATX
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	4
Longueur de câble d'alimentation de carte-mère	50 cm
Nombre de câbles d'alimentation SATA	5
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	2
Connecteur CPU power (4+4 pin)	Oui
longueur du câble de puissance CPU	55 cm
Connecteur ATX power (20+4 pin)	Oui
Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette	1
Connecteur de lecteur de disquette	Oui
Longueur du câble de lecteur de disquette	10 cm

Fiche technique	Description
Connecteur PCI Express	Oui
Type de câblage	Non-modulaire
Utilité	PC
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX
Certification 80 PLUS	80 PLUS
Version ATX	2.3
Niveau sonore	28,1 dB
Temps moyen entre pannes	100000 h
Couleur du produit	Noir
Type de refroidissement	Actif
Diamètre du ventilateur	12 cm
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Emplacement du ventilateur	Haut
Éclairage	Oui
Température d'opération	5 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 55 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 85%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%
Sécurité	CE/CB/TUV/ EAC
Largeur	150 mm
Profondeur	140 mm
Hauteur	86 mm
Type d'emballage	Boîte
Code du système harmonisé	84733020
Couleur de l'éclairage	Multi
Code EAN	4711246870468

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	41.24 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	49.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**49.9 €**