

1x 650W COOLER MASTER MWE SERIES 650 W MPX-6501-ACAAB-EU



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	MWE Bronze 650
Titre	Cooler Master MWE Bronze 650 unité d'alimentation d'énergie 650 W 20+4 pin ATX ATX Noir
Puissance totale	650 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Courant d'entrée	5 - 10 A
Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP)	Actif
Puissance combinée (+3,3 V)	120 W
Puissance combinée (+12 V)	650 W
Puissance combinée (+5V)	120 W
Puissance combinée (-12V)	3,6 W
Puissance combinée (+5Vsb)	15 W
Courant de sortie max (+3.3V)	22 A
Courant de sortie max (+12V)	54,1 A
Courant de sortie max (+5V)	22 A
Courant de sortie max (-12V)	0,3 A
Courant de sortie max (+5Vsb)	3 A
Temps de maintien	16 ms
Efficacité	85%
délai de déclenchement du signal Power Good	100 - 500 ms
Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Court-circuit, Surchauffe
Connecteur de la carte mère	20+4 pin ATX
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	4
Longueur de câble d'alimentation de carte-mère	61 cm
Nombre de câbles d'alimentation SATA	8
Longueur du câble d'alimentation SATA	810,450,570,690 mm
Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex)	930,450,570,690,810 mm
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	4
Longueur du câble d'alimentation PCI Express	72 cm
Connecteur CPU power (4+4 pin)	Oui
longueur du câble de puissance CPU	65 cm

Fiche technique	Description
Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette	1
Connecteur de lecteur de disquette	Oui
Type de câblage	Non-modulaire
Utilité	PC
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX
Certification 80 PLUS	80 PLUS Bronze
Version ATX	2.31
Technologie de roulement	LDB
Temps moyen entre pannes	100000 h
Couleur du produit	Noir
Type de refroidissement	Actif
Diamètre du ventilateur	12 cm
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Température d'opération	0 - 40 °C
Certification	TUV-RH, CE, CCC, KC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI
Largeur	150 mm
Profondeur	140 mm
Hauteur	86 mm
Poids	1,56 kg
Largeur du colis	194 mm
Profondeur du colis	276 mm
Hauteur du colis	112 mm
Poids du paquet	2,28 kg
Produits par palette	24 pièce(s)
Largeur du casier principal (externe)	289 mm
Longueur du casier principal (externe)	582 mm
Hauteur du casier principal (externe)	217 mm
Code du système harmonisé	84733020
Produit par casier principal (externe)	5 pièce(s)
Gestion optimisée des câbles	Oui
Code EAN	4719512061268

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	51.98 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	62.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	62.9 €