

1x Brother TD4000RF1 4DT LBL/RECPT PRINTER 300dpi - POUR SHS COMPUTER

Imprimante d'étiquettes professionnelle TD-4000

Contrairement aux autres modèles d'imprimante d'étiquettes de codes-barres qui nécessitent l'utilisation de polices et codes-barres internes, l'imprimante TD-4000 peut imprimer des textes, des codes-barres et des graphiques à partir du logiciel jusqu'à 100 mm/seconde. Le cutter automatique intégré coupe les étiquettes continues à la longueur souhaitée. Il peut également être configuré pour effectuer la découpe après l'impression d'étiquettes prédécoupées, une à la fois ou après avoir imprimé une bande d'étiquettes.



Utilisez P-touch Editor 5 pour ajouter des codes-barres, des cadres, des éléments graphiques et du texte en saisissant vos données, ou créez des liens vers divers fichiers de données, notamment des feuilles de calcul Microsoft® Excel®, des bases de données Microsoft® Access® et SQL Server, et des fichiers CSV pour imprimer plusieurs enregistrements. Vous pouvez également utiliser votre propre logiciel Windows®. La TD-4000 est en effet fournie avec un pilote d'imprimante Windows® certifié WHQL, et est compatible avec de nombreux logiciels Windows® tiers.

- Imprimez des étiquettes jusqu'à 102 mm de large pour diverses applications industrielles
- Produisez des étiquettes de livraison aux normes du secteur avec n'importe quel protocole de codes-barres courant
- Réalisez de grandes séries d'étiquettes en un temps record grâce à une vitesse d'impression de 69 étiquettes/minute
- Résolution d'impression élevée (300 dpi)
- Imprime des rubans RD de 12 à 102 mm
- Inclus : adaptateur secteur, câble USB, CD logiciels.

Fiche technique	Description
Nom	TD-4000
Titre	Brother TD-4000 imprimante pour étiquettes Thermique directe 300 x 300 DPI 110 mm/sec
Description PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_4819781_1469088735_5_933_1465.pdf
Manuel PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_4819781_1469088742_7_559_24853.pdf
Technologie d'impression	Thermique directe
Résolution maximale	300 x 300 DPI
Vitesse d'impression (mesure métrique)	110 mm/sec
Vitesse d'impression	92 lpm
Impression vertical	Oui
Largeur max. de l'étiquette	10,2 cm
Longueur max. de l'étiquette	3 m
Diamètre max. du rouleau	10,2 cm
Épaisseur du support	0.08 - 0.155/0.170 mm
Connexion PC	Oui
Interfaces standards	RS-232C
Mémoire interne	2 Mo
Codes barres intégrés	Codabar (NW-7), EAN13, EAN8, Maxicode, Postnet, QR Code, UPC-A, UPC-E
Nombre de polices	5
Découpe ruban	Automatique
Nombre de styles	9

Fiche technique	Description
Couleur du produit	Gris
Exigences d'alimentation	220-240VAC, 50/60 Hz, 1.8A
Compatibilité Mac	Non
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP/7, Windows Vista
Espace disque minimal	70 Mo
Mémoire vive (RAM) minimale	128 Mo
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	10 - 35 °C
Largeur	93 mm
Profondeur	270 mm
Hauteur	198 mm
Poids	2,41 kg
Dimensions du colis (LxPxH)	360 x 229 x 248 mm
Poids du paquet	2,98 kg
Logiciels fournis	P-touch PT-Editor 5.0, Transfer Manager 2.1, Transfer Express, Library 2.1
Code du système harmonisé	84433210
Hauteur brute de la palette	14,8 cm
Poids brut de la palette	171 kg
Casier principal (externe) par palette	15 pièce(s)
Casiers principaux (externes) par palette	3 pièce(s)
Couches par palette	5 pièce(s)
Produits par palette	45 pièce(s)
Type de palette	800 x 1200 mm
Type d'étiquette	RD
Dimensions (LxPxH)	173 x 229 x 158 mm
Réseau prêt à l'usage	Non
Pays d'origine	Chine
Code EAN	4977766677011

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	412.4 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	499 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	499 €