1x COOLER MASTER V650 - 650W 80+ GOLD MODULAR MPY-6501-AFAAGV-EU

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	V650 Gold
Titre	Cooler Master V650 Gold unité d'alimentation d'énergie 650 W 24-pin ATX ATX Noir
Puissance totale	650 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Courant d'entrée	4.5 - 9 A
Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP)	Actif
Puissance combinée (+3,3 V)	130 W
Puissance combinée (+12 V)	648 W
Puissance combinée (+5V)	130 W
Puissance combinée (-12V)	3,6 W
Puissance combinée (+5Vsb)	15 W
Courant de sortie max (+3.3V)	20 A
Courant de sortie max (+12V)	54 A
Courant de sortie max (+5V)	20 A
Courant de sortie max (-12V)	0,3 A
Courant de sortie max (+5Vsb)	3 A
Temps de maintien	17 ms
Efficacité	90%
délai de déclenchement du signal Power Good	100 - 500 ms
Dispositifs de protection électrique	Sur-alimentation, Surtension, Surcharge, Surchauffe, Court-circuit, Sous-tension
Connecteur de la carte mère	24-pin ATX
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	4
Longueur de câble d'alimentation de carte-mère	65 cm
Nombre de câbles d'alimentation SATA	8
Longueur du câble d'alimentation SATA	500,620,740,860 mm
Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex)	500,620,740,860 mm
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	4
Longueur du câble d'alimentation PCI Express	72 cm
Connecteur CPU power (4+4 pin)	Oui
longueur du câble de puissance CPU	65 cm

Fiche technique	Description
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette	1
Connecteur de lecteur de disquette	Oui
Longueur du câble de lecteur de disquette	12 cm
Type de câblage	Entièrement modulaire
Utilité	PC
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX
Certification 80 PLUS	80 PLUS Gold
Facteur de forme de carte mère supporté	ATX
Technologie de roulement	FDB
Taille de câble AWG (max)	16
Temps moyen entre pannes	100000 h
Couleur du produit	Noir
Type de refroidissement	Actif
Diamètre du ventilateur	13,5 cm
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Vitesse du ventilateur	0 - 1500 tr/min
Température d'opération	0 - 50 °C
Certification	CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB
Largeur	150 mm
Profondeur	160 mm
Hauteur	86 mm
Poids	1,96 kg
Largeur du colis	202 mm
Profondeur du colis	303 mm
Hauteur du colis	125 mm
Poids du paquet	2,49 kg
Type d'emballage	Boîte
Produits par palette	4 pièce(s)
Largeur du casier principal (externe)	318 mm
Longueur du casier principal (externe)	520 mm
Hauteur du casier principal (externe)	238 mm
Code du système harmonisé	84733020
Produit par casier principal (externe)	24 pièce(s)
Niveau de bruit (mode silencieux, < 30 %)	0 dB
Niveau de bruit (mode silencieux, 50 %)	18,3 dB
Niveau de bruit (mode charge complète, 100 %)	32,1 dB
Code EAN	4719512068717

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	84.21 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	101.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**101.9 €**