1x D-LINK DAP-1665 dual band acess point

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	DAP-1665
Titre	D-Link DAP-1665 point d'accès réseaux locaux sans fil 1200 Mbit/s
2,4 GHz	Oui
Débit de transfert des données maximum	1200 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Bande de fréquence	2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.35, 5.47 - 5.85 GHz
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Entrée DC	Oui
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
Tension d'entrée AC	12 V
Courant d'entrée	1 A
Consommation électrique typique	5,18 W
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Bouton de réinitialisation	Oui
Voyants	Oui
Interne	Non
Type d'antenne	Externe
Fonctions de l’antenne	Antenne amovible
Quantité d'antenne	2
Niveau de gain de l'antenne (max)	2 dBi
Longueur du carton d'expédition	44,1 cm
Largeur du carton d'expédition	36 cm
Hauteur du carton d'expédition	30,9 cm
Poids net du colis d'expédition	3,48 kg
Produit par casier d’expédition (interne)	10 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	333,9 kg

Fiche technique	Description
Casiers principaux (externes) par palette (air)	42 pièce(s)
Quantité par palette (air)	420 pièce(s)
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	110 cm
Hauteur de la palette (air)	198,9 cm
Poids brut de palette (mer)	333,9 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	42 pièce(s)
Produits par palette (mer)	420 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	198,9 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	7,51 kg
Certification	CE FCC TELEC IC Wi-Fi Certified VCCI
Largeur	147 mm
Profondeur	108 mm
Hauteur	27,8 mm
Poids	222 g
Largeur du colis	208 mm
Profondeur du colis	274 mm
Hauteur du colis	68 mm
Poids du paquet	669,4 g
Adaptateur secteur fourni	Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Code du système harmonisé	85176990
Code EAN	0790069398032

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	78.43 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	94.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**94.9 €**