

1x 42" NEC MULTISYNC V422 1920X1080 500cd m2 s-ips HDMI DVI VGA s-video

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	V422
Titre	NEC V422 Écran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 106,7 cm (42") 370 cd/m ² Full HD Noir
Taille de l'écran	106,7 cm (42")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Luminosité de l'écran	370 cd/m ²
Type HD	Full HD
Temps de réponse	10 ms
Taux de contraste	1300:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Pas de pixel	0,48 x 0,48 mm
Domaine de numérisation horizontale	31,5 - 91,1 kHz
Fréquence de balayage vertical	50 - 85 Hz
Résolutions graphiques prises en charge	720 x 400, 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Quantité de ports HDMI	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Ethernet/LAN	Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I	0
Quantité de ports DVI-D	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Entrée vidéo composite	1
Sortie composante	1
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr)	0
Quantité de Mini DisplayPorts	0
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	10 W
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
Couleur du produit	Noir

Fiche technique	Description
Montage VESA	Oui
Norme VESA	300 x 300 mm
Largeur du cadre (en bas)	4,3 cm
Largeur du cadre (côté)	4,4 cm
Largeur du cadre (en haut)	4,4 cm
Synthoniseur TV intégré	Non
Consommation électrique typique	155 W
Consommation d'énergie (mode veille)	2 W
Système informatique	Non
Largeur	1022,9 mm
Profondeur	105,6 mm
Hauteur	613,5 mm
Poids	22 kg
Largeur appareil (support inclus)	1022,9 mm
Profondeur (support inclus)	330 mm
Hauteur (support inclus)	651,2 mm
Poids (avec support)	23,8 kg
Largeur du colis	1142 mm
Profondeur du colis	206 mm
Hauteur du colis	703 mm
Poids du paquet	27 kg
Télécommande fournie	Oui
Type de télécommande	IR
Câbles inclus	VGA
Température d'opération	5 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Manuel d'utilisation	Oui
Compatibilité 3D	Non
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Format d'image	16:9
Entrée audio	Y
Sortie audio	Y
Bluetooth	Non
Port de câble antivol	Oui
Sync. Composite	Oui
Fréquence numérique horizontale	31,5 - 91,1 kHz
Sortie de casque	1
Nombre de ports parallèles	0

Fiche technique	Description
Entrée S-Vidéo	1
Quantité de ports SCART	0
Sync. Séparée H/V	Oui
Synchronisation sur le vert (SOG)	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	0
Taille visualisable horizontale	93 cm
Taille visualisable verticale	52,3 cm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Appareil photo intégré	Non
Plug and Play	Oui
Code EAN	0805736037906

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	329.75 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	399 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	399 €