

1x ASUS SABERTOOTH 990FX R2 s AM3+ chps AMD 990FX 4X ddr3 1866 3X pcie 16X) (nvidia sli or AMD QUAD-GPU



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	SABERTOOTH 990FX R2.0
Titre	ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 AMD 990FX Socket AM3+ ATX
Fabricant de processeur	AMD
Socket de processeur (réceptable de processeur)	Socket AM3+
Processeurs compatibles	AMD Phenom FX, AMD Phenom II X2, AMD Phenom II X3, AMD Phenom II X4, AMD Phenom II X6, AMD Phenom II X8
Nombre max. de processeurs SMP	1
Bus informatique	5,2 GT/s
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	32 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1066,1333,1600,1866 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA III
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	Quad-GPU CrossFireX, Quad-GPU SLI
Carte graphique intégrée	Non
Discret support graphique	Oui
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Nombre de connecteurs SATA III	8
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Nombre de connecteur EATX	1
Connecteur d'alimentation du ventilateur	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	4

Fiche technique	Description
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Nombre de connecteurs COM	1
Connecteur TPM	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	8
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	0
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de Ports eSATA	2
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Entrée jack microphone	Oui
Port de sortie S/PDIF	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111F
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	AMD
Carte mère chipset	AMD 990FX
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Carte mère southbridge	AMD SB950
Puce audio	Realtek ALC892
Type de refroidissement	Passif
Type de source d'alimentation	ATX
PCI Express x1 emplacement	1
PCI Express x16 emplacements	4
Emplacements PCI	1
Version des emplacements PCI Express	2.0
Configurations de PCI Express	1x1, 1x4, 1x16, 2x8, 2x16
Type de BIOS	UEFI
Capacité de mémoire du BIOS	64 Mbit
Version ACPI	2.0a
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Largeur	305 mm
Profondeur	244 mm
Câbles inclus	CrossFire, SATA
Drivers inclus	Oui
Logiciel de test	Antivirus

Fiche technique	Description
Logiciels fournis	ASUS Update ASUS Utilities
2ème contrôleur d'interface	ASMedia PCIe SATA
Contrôleur d'interface	AMD SB950
Sortie audio	6
Guide d'installation rapide	Oui
Slots PCI express quantité	5
Code EAN	0610839187706

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	156.2 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	189 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>189 €</b>