

1x MSI H87M-G43 SOCKET 1150 chps intel H87M 4x ddr3 1600

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	H87M-G43
Titre	MSI H87M-G43 carte mère Intel® H87 LGA 1150 (Emplacement H3) micro ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1150 (Emplacement H3)
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Mémoire interne	32 Go
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1066,1333,1600 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA III
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	2-Way CrossFireX
Taille de la mémoire vidéo	1760 Mo
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Version DirectX	11
Connecteurs USB 2.0	3
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Nombre de connecteurs SATA III	6
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Nombre de connecteur EATX	1
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	2
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Nombre de connecteurs COM	1

Fiche technique	Description
Connecteur TPM	Oui
Connecteur parallèle	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Sortie de casque	1
Entrée jack microphone	Oui
Port de sortie S/PDIF	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111G
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel® H87
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC892
Type de source d'alimentation	ATX
PCI Express x1 emplacement (Gen 2.x)	2
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 2.x)	1
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	1
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Largeur	244 mm
Profondeur	244 mm
Code EAN	0816909107210

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	57.02 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	69 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	69 €