

1x ASUS A55BM-PLUS SOCKET FM2+ 4X ddr3 2400 vga dvi hdmi

Aucune description disponible pour cet article



NO PRODUCT IMAGE

Fiche technique	Description
Nom	A55BM-PLUS
Titre	ASUS A55BM-PLUS AMD A55 FCH Socket FM2+ micro ATX
Fabricant de processeur	AMD
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	Socket FM2+
Processeurs compatibles	AMD A
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	64 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1333,1600,1866,2133,2200,2250,2400 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA
Niveaux RAID	0, 1, 10, JBOD
Technologie de Traitement en parallèle	2-Way CrossFireX
Taille de la mémoire vidéo	2048 Mo
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Connecteurs USB 2.0	3
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Nombre de connecteurs SATA III	0
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs SATA	6
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur audio panneau avant	Oui
Nombre de connecteur EATX	1
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	2
Nombre de connecteurs COM	1
Connecteur TPM	Oui
Connecteur parallèle	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	4

Fiche technique	Description
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	2
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek 8111G
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	AMD
Carte mère chipset	AMD A55 FCH
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC887
Type de source d'alimentation	ATX
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
PCI Express x1 emplacement (Gen 2.x)	1
PCI Express x16 emplacements	1
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 2.x)	1
Emplacements PCI	1
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	64 Mbit
Version ACPI	2.0a
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Largeur	244 mm
Profondeur	234 mm
Câbles inclus	SATA
Connecteur d'entrée S/PDIF	Oui
Code EAN	4716659592020

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	45.37 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	54.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	54.9 €