

1x WORKFORCE PRO WF-C5790DWF - Imprimante Jet d'encre multifonctions - Wireless - 24ppm

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	WorkForce Pro WF-C5790DWF
Titre	Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF
Description PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_41183040_1554679122_2242_1896.pdf
Technologie d'impression	Jet d'encre
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	34 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	34 ppm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	24 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	24 ipm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	24 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	24 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	15 ppm
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	15 ppm
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir	15 ppm
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur	15 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,8 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	5,3 s
Impression sécurisée	Oui
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui
Résolution max. des copies	600 x 1200 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	22 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	22 cpm
Nombre maximum de copies	999 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

Fiche technique	Description
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Résolution d'analyse optique (ADF)	1200 x 1200 DPI
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	Cloud
Vitesse de numérisation (noir)	24 pouces/minute
Vitesse de numérisation (couleur)	24 pouces/minute
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF
Télécopier	Télécopie couleur
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	550 pages
Mémoire Fax	6 Mo
Numérotation rapide	Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	200
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Transfert de télécopie	E-mail, Dossier, PC
Envoi différé de fax	Oui
Mode de correction d'erreurs	Oui
Cycle de service (Maximum)	45000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	250 - 2500 pages par mois
Langues de la description de page	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
Pays d'origine	Indonésie
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	330 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	80 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Capacité maximale d'entrée	830 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier recyclé, papier d'art, En-tête
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format d'impression maximale	210 x 297 mm
Types de bac multi-usage	Enveloppes, Papier ordinaire
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C4, C5, C6
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal

Fiche technique	Description
Tailles enveloppes	10, C4, C5, C6, DL
Formats de papier photo	9x13,10x15,13x18
Personnalisation de la largeur support	148 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	210 - 297 mm
Poids du support de bac papier	64 - 256 g/m ²
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, NFC, USB 1.1, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Paieement sans contact	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-PSK, WPA2-AES
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP
Protocoles de gestion	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	6,6 dB
Couleur du produit	Noir, Gris
position de marché	Professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
Écran tactile	Oui
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	Oui
Consommation électrique moyenne en mode Copie	25 W
Consommation d'énergie (prêt)	12 W
Consommation d 'énergie (en mode veille)	1,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,2 kWh/semaine
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui

Fiche technique	Description
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Largeur	425 mm
Profondeur	535 mm
Hauteur	357 mm
Poids	18,7 kg
Largeur du colis	535 mm
Profondeur du colis	545 mm
Hauteur du colis	490 mm
Poids du paquet	22,4 kg
Quantité	1 pièce(s)
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Câbles inclus	Secteur
Drivers inclus	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Logiciels fournis	Epson Document Capture Pro (Windows only)
Code du système harmonisé	84433100
Poids brut de la palette	0 g
Produits par palette	8 pièce(s)
Poids de la palette (RU)	0 g
Produits par palette (RU)	8 pièce(s)
Mode d'impression	Epson PrecisionCore
Systèmes d'exploitation compatibles	Citrix XenApp 7.6 und höher, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP2 oder höher, Windows XP SP3, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Autres protocoles réseau pris en charge	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
Niveau sonore	54 dB
Logiciel CD	Oui
Quantité de ports USB 1.1	1

<u>Fiche technique</u>	<u>Description</u>
Goutte d'encre	3,8
Embouts de tête d'impression	800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Code EAN	8715946634098

<u>Détail et montant</u>	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	263.64 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	319 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	319 €