

1x ASUS PRIME H310M-R R2.0 (1151-V2)



Aucune description disponible pour cet article

| Fiche technique | Description |
|--|---|
| Nom | PRIME H310M-R R2.0 |
| Titre | ASUS PRIME H310M-R R2.0 Intel® H310 LGA 1151 (Emplacement H4) micro ATX |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Socket de processeur (réceptacle de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
| Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®G |
| Séries de noyau Intel® i3/i5/i7/i9 | i3-8xxx, i5-8xxx, i5-9xxx, i7-8xxx, i7-9xxx, i9-8xxx, i9-9xxx |
| Types de mémoire pris en charge | DDR4-SDRAM |
| Nombre de logements pour mémoire | 2 |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de support (slot) | DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| ?compatibilité ECC | Non-ECC |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 2133,2400,2666 MHz |
| Mémoire sans tampon | Oui |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | SATA III |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique | Intel |
| Adaptateur graphique | HD Graphics |
| Résolution maximale | 4096 x 2160 pixels |
| Connecteurs USB 2.0 | 2 |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Connecteur de sortie S/PDIF | Oui |
| Connecteur audio panneau avant | Oui |
| Connecteur de panneau avant | Oui |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Connecteur d'alimentation du ventilateur | Oui |
| Connecteur CPU FAN | Oui |
| Nombre de connecteurs COM | 1 |
| Connecteur d'alimentation 12 V | Oui |

| Fiche technique | Description |
|---|--|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Nombre de ports PS/2 | 2 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111H |
| composant pour | PC |
| Elément de forme de carte mère | micro ATX |
| famille de composant de produits | Intel |
| Carte mère chipset | Intel® H310 |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Puce audio | Realtek ALC887 |
| Surveillance du bon fonctionnement PC | UC, Ventilateur, Tension |
| Type de source d'alimentation | ATX |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 |
| PCI Express x1 emplacement (Gen 2.x) | 2 |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
| Type de BIOS | UEFI AMI |
| Version ACPI | 6.1 |
| Cavalier CMOS d'effacement | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Module XMP d'Intel® | Oui |
| Technologie Intel® Unite | Oui |
| Intel® Insider™ | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Code du système harmonisé | 84733020 |
| Largeur | 226 mm |
| Profondeur | 185 mm |
| Câbles inclus | SATA |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Drivers inclus | Oui |

| Fiche technique | Description |
|--------------------------------|---------------|
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Canaux audios | 8 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Utilitaires inclus | Oui |
| Code EAN | 4718017140379 |

| Détail et montant | |
|------------------------------------|---------------|
| Date de création de l'impression: | 08-12-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 57.77 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 69.9 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| Prix total (TVAC, en euro): | 69.9 € |