

1x TP-Link JetStream T1600G-52PS - 48 ports - Manageable

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	T1600G-52PS
Titre	TP-Link T1600G-52PS commutateur réseau Géré L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir
Type de commutateur	Géré
Banc de commutateurs	L2+
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	48
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	48
Quantité d'emplacements de modules SFP	4
Standards réseau	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G	Non
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
Support VLAN	Oui
Nombre de VLANs	4000
Répertoire MAC	16000 entrées
Capacité de commutation	104 Gbit/s
Débit	77,4 Mpps
Nombre de files	8
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS

Fiche technique	Description
Support SSH/SSL	Oui
Support à la multidiffusion	Oui
Protocoles de gestion	SNMP v1/v2c/v3, RMON, TFTP
Grille de montage	Oui
Format	1U
Couleur du produit	Noir
Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux.
Micrologiciel évolutif	Oui
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation électrique typique	470,4 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	48
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	384 W
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Largeur	440 mm
Profondeur	330 mm
Hauteur	44 mm
Câbles inclus	Secteur
Guide de démarrage rapide	Oui
Code EAN	6935364093532

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	387.6 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	469 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>469 €</b>