1x 21.5" LED AOC 22P1- 1920x1080 FHD 8MS - VGA/DVI/HDMI/DISPLAYPORT - SPEAKERS

Écran MVA Full HD 21,5" pratique et riche en contraste
Faites l'expérience de profonds contrastes avec le 22P1 ! Sa dalle PLS 21,5" offre de larges angles de vue. Raccordez n'importe quelle source grâce aux entrées VGA, DVI, HDMI et DisplayPort. Socle ajustable, simple à installer, réglable en hauteur jusqu'à 130 mm, haut-parleurs intégrés et hub USB 3.0 inclus.

Fiche technique	Description
Nom	22P1
Titre	AOC P1 22P1 écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Description PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_55357611_1606678725_5329_28762.pdf
Manuel PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_55357611_1526566926_1285_9437.pdf
Taille de l'écran	54,6 cm (21.5")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Type de panneau	MVA
Temps de réponse	5 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	3000:1
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Type de rétro	W-LED
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²
Surface d'affichage	Mat
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge	1080p
Format d'image	16:9
Rapport de contraste (dynamique)	50000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,2479 x 0,2479 mm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 83 kHz
Fréquence de balayage vertical	50 - 76 Hz
Taille visualisable horizontale	47,6 cm
Taille visualisable verticale	26,8 cm
Fréquence numérique horizontale	30 - 83 kHz
Diagonale d'écran (cm)	54,61 cm

Fiche technique	Description
Dureté de la surface	3H
Profondeur de couleurs	6 bit
Couverture sRGB (max)	102%
Couverture Adobe RGB	72%
Compatibilité 3D	Non
Sync. Séparée H/V	Oui
NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Non
Charge rapide	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	2 W
Microphone intégré	Non
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir
Châssis avant	Noir
Support détachable	Oui
Couleurs pieds	Noir
Concentrateur USB intégré	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports avals USB de type A	4
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Entrée audio	Oui
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
Entrée jack microphone	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Non
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Pivot	Oui

Fiche technique	Description
Angle de rotation	1 - 90°
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-175 - 175°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien
Nombre de langues OSD	16
Plug and Play	Oui
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	16 kWh
Consommation électrique typique	14,2 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,28 W
Consommation électrique (arrêt)	0,22 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Plage d’efficacité énergétique	A à G
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	405241
Adaptateur d'alimentation externe	Non
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-25 - 55 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 93%
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Altitude de non fonctionnement	5000 - 12192 m
Largeur appareil (support inclus)	504,4 mm
Profondeur (support inclus)	198,8 mm
Hauteur (support inclus)	506 mm
Poids (avec support)	4,31 kg
Largeur (sans support)	305,5 mm
Profondeur (sans support)	47 mm
Hauteur (sans support)	504,4 mm
Poids (sans support)	2,53 kg
Largeur du colis	715 mm
Profondeur du colis	159 mm
Hauteur du colis	387 mm
Poids du paquet	6,2 kg

Fiche technique	Description
Type d'emballage	Boîte
Longueur du câble USB	1,8 m
Câbles inclus	Secteur, Audio (3?5 mm), DisplayPort, HDMI, USB
Longueur de câble audio	1,5 m
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Certificats de durabilité	EPEAT Silver
Ne contient pas	PVC/BFR
Compatibilité	VESA-P1
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Synthoniseur TV intégré	Non
Type de finition extérieure	Texturé
Matériaux d'emballage recyclable	100%
Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Type d'épaisseur de la lunette	Normal
Temps moyen entre pannes	50000 h
Effets lumineux	Non
Certification	True
Code du système harmonisé	85285210
Code EAN	4038986126205

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	123.88 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	149.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**149.9 €**