1x SYNOLOGY DS419SLIM Serveur NAS 4 baies compact pour HDD/SSD 2.5"

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	DS419slim
Titre	Synology DiskStation DS419slim NAS Tower Marvell Armada 385 0,5 Go DDR3L 0 To DiskStation Manager Noir
Lecteurs de stockage installés	Non
Capacité totale du stockage installé	0 To
Nombre de lecteurs de stockage installés	0
Nombre d'unités de stockage pris en charge	4
Type de lecteur de stockage installé	Non
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Capacité du lecteur de stockage	0 Go
Support RAID	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA, Série ATA II, Série ATA III
Tailles de disque de stockage pris en charge	2.5"
Capacité de stockage maximum prise en charge	20 To
Niveaux RAID	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Migration RAID en ligne	Oui
Expansion RAID en ligne	Oui
Baies de boîtiers échangeables à chaud	Oui
Systèmes de fichiers pris en charge	Graisse, NTFS, ext3, ext4
Famille de processeur	Marvell
Modèle de processeur	Armada 385
Fréquence du processeur	1,33 GHz
Nombre de coeurs de processeurs	2
Modes de fonctionnement du processeur	32 bits
Mémoire interne	0,5 Go
Type de mémoire interne	DDR3L
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Non
Support iSCSI	Oui
Wake-on-LAN prêt	Oui
Protocoles réseau pris en charge	CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP)

Fiche technique	Description
Agrégation de lien	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Ports Fibre Channel	0
Type de châssis	Tower
Type de refroidissement	Actif
Couleur du produit	Noir
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Diamètre du ventilateur	6 cm
Voyants	HDD, Réseau, Énergie, Statut
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Type	NAS
Classe de dispositif	Domicile et télétravail
Fonction de sauvegarde	Oui
Fonctions de sauvegarde	Cloud, iSCSI LUN
Support multilingue	Oui
Niveau sonore	20,3 dB
Gestion basée sur le web	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, SSH, SSL/TLS
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Navigateurs supportés	Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer 10+, Safari 10+
Système d'exploitation installé	DiskStation Manager
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Consommation électrique typique	30 W
Consommation électrique (en veille HDD))	7,27 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Largeur	105 mm
Profondeur	142 mm
Hauteur	120 mm
Poids	660 g
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Guide d'installation rapide	Oui
Température d'opération	5 - 40 °C

Fiche technique	Description
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Certificats de conformité	RoHS
Certification	EAC VCCI CCC RCM KC FCC CE BSMI
Code EAN	4711174723423

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	313.22 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	379 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**379 €**