

1x FSP FP1000 - 1000VA/600W - 230V - 4 SCHUKO

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	FP 1000
Titre	FSP FP 1000 alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 1 kVA 600 W 4 sortie(s) CA
Topologie UPS	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie	1 kVA
Puissance de sortie	600 W
Forme d'onde	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min)	162 V
Tension de voltage à l'entrée (max)	290 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	100 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Régulation de la tension de sortie	10%
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Temps de réponse	6 ms
Niveau sonore	40 dB
Dispositifs de protection électrique	Décharge batterie, Surcharge, Surcharge
Alarmes sonores	Oui
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Panne, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge
Redémarrage automatique	Oui
Types de sortie AC	Type F
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Capacité de la batterie	9 Ah
Tension des piles	12 V
Nombre de batteries prises en charge	2
Temps de rechargement de la batterie	6 h
Durée de rechargement de la batterie (90 %)	6 h
Test de batterie automatique	Oui
Démarrage à froid	Oui
Le mode arrêt en charge	Oui
Format	Mini Tower

Fiche technique	Description
Couleur du produit	Noir
Voyants	Oui
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Certificats de conformité	CE, EAC
Manuel d'utilisation	Oui
Largeur	130 mm
Profondeur	320 mm
Hauteur	182 mm
Poids	8,2 kg
Largeur du colis	190 mm
Profondeur du colis	390 mm
Hauteur du colis	275 mm
Type d'emballage	Boîte
Code du système harmonisé	85078000
Conformité à la durabilité	Oui
Code EAN	4711140487649

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	82.56 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	99.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	99.9 €