

1x FSP IFP 2000 - 2000VA/1200W - 2x IEC 2x SCHUKO - LCD status screen

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	iFP 2000
Titre	FSP iFP 2000 alimentation d'énergie non interrompible Interactivité de ligne 2 kVA 1200 W 2 sortie(s) CA
Topologie UPS	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie	2 kVA
Puissance de sortie	1200 W
Forme d'onde	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min)	140 V
Tension de voltage à l'entrée (max)	290 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	110 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Régulation de la tension de sortie	10%
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Temps de réponse	6 ms
Niveau sonore	40 dB
Dispositifs de protection électrique	Décharge batterie, Surcharge, Surcharge
Alarmes sonores	Oui
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Panne, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge
Redémarrage automatique	Oui
Types de sortie AC	Type F
Nombre de prises en sortie	2 sortie(s) CA
Nombre de sorties IEC jumpers	2
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Type de port USB	USB Type-B
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Capacité de la batterie	9 Ah
Tension des piles	12 V
Nombre de batteries prises en charge	2
Démarrage à froid	Oui

Fiche technique	Description
Format	Mini Tower
Couleur du produit	Noir
Type de commande	Boutons
Type d'écran	LCD
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Certificats de conformité	CE, cTUVus
Piles fournies	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Largeur	130 mm
Profondeur	320 mm
Hauteur	182 mm
Poids	11 kg
Code du système harmonisé	85078000
Conformité à la durabilité	Oui
Code EAN	4713224522345

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	198.26 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	239.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	239.9 €