

**1x** ASUS C422 PRO/SE - Intel Socket 2066 - DDR4 - ATX

## Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	WS C422 PRO/SE
Titre	ASUS WS C422 PRO/SE Intel® C422 LGA 2066 (Socket R4) ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 2066 (Socket R4)
Nombre de coeurs de processeurs pris en charge	28
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	8
Mémoire interne maximale	512 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Quadri-canal
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133,2400,2666 MHz
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA III
Support RAID	Oui
Niveaux RAID	0, 1, 10
Technologie de Traitement en parallèle	3-Way CrossFireX, 3-Way SLI
Connecteurs USB 2.0	1
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de connecteurs SATA III	6
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Nombre de connecteur EATX	1
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	2
Nombre de connecteurs COM	1
Embases Thunderbolt	1
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1

<b>Fiche technique</b>	<b>Description</b>
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	0
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	0
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Entrée jack microphone	Oui
Port de sortie S/PDIF	Oui
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel® I210-AT
Elément de forme de carte mère	ATX
Carte mère chipset	Intel® C422
Canaux de sortie audio	8.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC S1220A
PCI Express x 8 emplacements (Gen. 2.x)	0
PCI Express x 8 emplacements (Gen. 3.x)	0
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 2.x)	0
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	2
PCI Express x16 (Gen 3.x) avec emplacements en mode x8/x8 doubles	1
Nombre d'emplacements M.2 (M)	2
Type de BIOS	UEFI
Bouton de nettoyage CMOS	Oui
Code du système harmonisé	84733020
Poids du paquet	7,49 kg
Largeur	305 mm
Profondeur	244 mm
PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x)	1
PCI Express x16 double mode ?8/x8	Oui
Poids	4,86 kg
Sortie audio	Y
Nombre de créneaux DIMM	8
Nombre de processeurs pris en charge	3
Code EAN	4712900810851

### Détail et montant

Date de création de l'impression:

05-12-2025

Détail et montant	
Prix individuel (HTVA, en euro):	288.43 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	349 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>349 €</b>