

1x ASUS CROSSHAIR IV FORMULA (890FX- 4 DDR3 - 3 PCIe 16x - Raid - 2Gb lan -2 iee1394)

Aucune description disponible pour cet article



| Fiche technique                                       | Description                                       |
|---|---|
| Nom   | Crosshair IV Formula                              |
| Titre   | ASUS Crosshair IV Formula AMD 890FX Prise AM3 ATX |
| Fabricant de processeur                               | AMD   |
| Socket de processeur (réceptacle de processeur)       | Prise AM3   |
| Processeurs compatibles                               | AMD Phenom  |
| Types de mémoire pris en charge                       | DDR3-SDRAM  |
| Nombre de logements pour mémoire                      | 4   |
| Mémoire interne maximale                              | 16 Go   |
| Type de support (slot)                                | DIMM  |
| Canaux de mémoire                                     | Double canal                                      |
| Compatibilité ECC                                     | ECC & Non-ECC                                     |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge       | 1066,1333,1600,1800,2000 MHz                      |
| Mémoire sans tampon                                   | Oui   |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge    | SATA II, SATA III                                 |
| Niveaux RAID  | 0, 1, 5, 10                                       |
| Connecteurs USB 2.0                                   | 3   |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)                 | 0   |
| Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)                 | 0   |
| Nombre de connecteurs SATA III                        | 6   |
| Nombre de connecteurs SATA II                         | 1   |
| Connecteur de sortie S/PDIF                           | Oui   |
| Connecteur ATX (24-pin)                               | Oui   |
| Nombre de connecteur EATX                             | 1   |
| Connecteur d'alimentation du ventilateur              | Oui   |
| Connecteur CPU FAN                                    | Oui   |
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier   | 3   |
| Connecteur d'intrusion du châssis                     | Oui   |
| Nombre de connecteurs IEEE1394                        | 1   |
| Quantité de Ports USB 2.0                             | 7   |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2   |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0   |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0   |

| Fiche technique                                       | Description               |
|---|---------------------------|
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0                         |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                   | 1                         |
| Nombre de ports VGA (D-Sub)                           | 0                         |
| Quantité de ports HDMI                                | 0                         |
| Quantité de ports DVI-D                               | 0                         |
| Quantité de Ports eSATA                               | 1                         |
| Nombre de ports PS/2                                  | 1                         |
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire                    | 1                         |
| Sortie de casque                                      | 1                         |
| Entrée jack microphone                                | Oui                       |
| Port de sortie S/PDIF                                 | Oui                       |
| Ethernet/LAN  | Oui                       |
| Contrôleur de réseau local (LAN)                      | Marvell 88E8059           |
| composant pour  | PC                        |
| Elément de forme de carte mère                        | ATX                       |
| famille de composant de produits                      | AMD                       |
| Carte mère chipset                                    | AMD 890FX                 |
| Canaux de sortie audio                                | 7.1 canaux                |
| Type de source d'alimentation                         | ATX                       |
| PCI Express x4 emplacements                           | 1                         |
| PCI Express x16 emplacements                          | 3                         |
| Emplacements PCI                                      | 2                         |
| Type de BIOS  | AMI                       |
| Capacité de mémoire du BIOS                           | 16 Mbit                   |
| Version ACPI  | 2.0a                      |
| Largeur   | 305 mm                    |
| Profondeur  | 245 mm                    |
| Drivers inclus  | Oui                       |
| Dispositifs d'administration                          | WOL by PME,WOR by PME,PXE |
| Code EAN  | 4719543175873             |

| Détail et montant                  |             |
|------------------------------------|-------------|
| Date de création de l'impression:  | 18-09-2025  |
| Prix individuel (HTVA, en euro):   | 57.02 €     |
| Prix individuel (TVAC, en euro):   | 69 €        |
| Nombre d'exemplaires:              | 1           |
| <b>Prix total (TVAC, en euro):</b> | <b>69 €</b> |