

1x SYNOLOGY RS814 - 4X SATA dual core cpu

Aucune description disponible pour cet article



NO PRODUCT IMAGE

Fiche technique	Description
Nom	RS814+
Titre	Synology RackStation RS814+ serveur de stockage NAS Rack (1 U) Intel Atom® 2 Go DDR3 0 To Noir, Gris
Lecteurs de stockage installés	Non
Capacité totale du stockage installé	0 To
Nombre de lecteurs de stockage installés	0
Nombre d'unités de stockage pris en charge	4
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
D'interface pour unité de stockage	Série ATA II, Série ATA III
Support RAID	Oui
Taille de l'unité de stockage	2.5/3.5"
Capacité de stockage maximum prise en charge	24 To
Niveaux RAID	0, 5, 6, 10, JBOD
Baies de boîtiers échangeables à chaud	Oui
Systèmes de fichiers pris en charge	ext4
Famille de processeur	Intel Atom®
Fréquence du processeur	2,13 GHz
Nombre de coeurs de processeurs	2
Mémoire interne	2 Go
Type de mémoire interne	DDR3
Emplacements mémoire	2
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Oui
Serveur DHCP	Oui
Wake-on-LAN prêt	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Quantité de Ports USB 2.0	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Ports Fibre Channel	0
Quantité de Ports eSATA	1
Type de châssis	Rack (1 U)

Fiche technique	Description
Type de refroidissement	Actif
Couleur du produit	Noir, Gris
Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Diamètre du ventilateur	4 cm
Voyants	Oui
Type	NAS
Classe de dispositif	PME
Fonction de sauvegarde	Oui
Nombre d'utilisateurs	2048 utilisateur(s)
Niveau sonore	25,1 dB
Lecteur optique intégré	Non
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU)	200 W
Nombre d'alimentations d'énergie	1
Alimentation redondante (RPS)	Non
Consommation électrique typique	49,8 W
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Largeur	430,5 mm
Profondeur	457,5 mm
Hauteur	44 mm
Poids	7,11 kg
Câbles inclus	Secteur
Guide d'installation rapide	Oui
Température d'opération	5 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Code EAN	0846504001712

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	412.4 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	499 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	499 €