

**1x PHILIPS BDM4350UC - 43" - IPS - LED - 4k - 5ms**

Élargissez votre vision avec ce grand moniteur professionnel Philips Ultra HD de 43" offrant une image grand format aux détails infimes parfaitement reproduits en Ultra Haute Définition 4K (quatre fois la résolution Full HD).



Fiche technique	Description
Nom	Moniteur LCD Ultra HD 4K BDM4350UC/00
Titre	Philips BDM Line Moniteur LCD Ultra HD 4K BDM4350UC/00
Description PDF	<a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_34949387_1604156758_5052_30326.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_34949387_1604156758_5052_30326.pdf</a>
Taille de l'écran	108 cm (42.5")
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Type de panneau	IPS
Temps de réponse	5 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1200:1
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Type de rétro	W-LED
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²
Surface d'affichage	Mat
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Modes vidéo pris en charge	2160p
Format d'image	16:9
Rapport de contraste (dynamique)	50000000:1
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	SmartContrast
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,2451 x 0,2451 mm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 99 kHz
Fréquence de balayage vertical	56 - 80 Hz
Taille visualisable horizontale	94,1 cm
Taille visualisable verticale	52,9 cm
Fréquence numérique horizontale	30 - 160 kHz
Fréquence de balayage vertical	23 - 80 Hz
Synchronisation sur le vert (SOG)	Oui
DDC/CI	Oui
Dureté de la surface	3H

Fiche technique	Description
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Compatibilité 3D	Non
Sync. Séparée H/V	Oui
Composant synchronisation vidéo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Technologie sans scintillement	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Oui
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	14 W
position de marché	Maison
Couleur du produit	Noir
Châssis avant	Noir
Couleurs pieds	Argent
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nombre de ports amont	4
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Sortie de casque	1
Entrée audio PC	Oui
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link)	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	200 x 200 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Turc, Ukrainien

Fiche technique	Description
Plug and Play	Oui
Voyants	Fonctionnement, Veille
Consommation électrique typique	63,1 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode économie)	46,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation annuelle d'énergie	146 kWh
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Altitude de fonctionnement	0 - 3658 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Largeur appareil (support inclus)	968 mm
Profondeur (support inclus)	259 mm
Hauteur (support inclus)	630 mm
Poids (avec support)	9,72 kg
Largeur (sans support)	968 mm
Profondeur (sans support)	82 mm
Hauteur (sans support)	562 mm
Poids (sans support)	9,4 kg
Largeur du colis	1070 mm
Profondeur du colis	160 mm
Hauteur du colis	680 mm
Poids du paquet	14,3 kg
Type d'emballage	Boîte
Support inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, Audio (3?5 mm), DisplayPort, HDMI, VGA
Manuel d'utilisation	Oui
Logiciels fournis	SmartControl
Certificats de durabilité	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Ne contient pas	BRF, PVC
Type de finition extérieure	Gloss
Matériaux d'emballage recyclable	100%
Sans métaux lourds	Hg (mercure), Pb (plomb)
Uniformité de la luminosité	96 - 105%
Classe d'efficacité énergétique (ancienne)	B
Certificats de conformité	RoHS
Temps moyen entre pannes	70000 h
Certification	CECP, WEEE, KCC, PSE, VCCI, J-MOSS, EPA, BSMI, SEMKO, RCM, CE Mark, FCC Class B, EAC, cETLus,

Fiche technique	Description
	TUV/ISO9241-307, PSB, E-standby, SASO, CB, China RoHS, UKRAINIAN, Kuwait, KUCAS, ICES-003
Quantité totale de matériaux recyclables	100%
Code du système harmonisé	85285210
Résolution recommandée	3840 x 2160 @ 60 Hz
Vues multiples	PIP (2 x devices), PBP (4 x devices)
Code EAN	8712581738105

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	374 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	452.54 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>452.54 €</b>