

1x ASUS RT-AX82U Routeur fil WiFi 6 AX Dual Band 5400 Mbps (AX4804 + AX 574) MU-MIMO avec 4 ports LAN 10/100/1000 Mbps + 1 port WAN 10/100/1000 Mbps

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	RT-AX82U
Titre	ASUS RT-AX82U routeur sans fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir
Ethernet WAN	Oui
DSL WAN	Non
Emplacement de carte SIM	Non
Type de connexion WAN	RJ-45
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (max)	5400 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Modulation	1024-QAM
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ad
Redirection de port	Oui
Actionnement du port	Oui
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Serveur VPN	PPTP Server, OpenVPN Server, IPSec server
Serveur intermédiaire VPN	Oui
Support de VPN	IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through IPSec server PPTP server OpenVPN server PPTP client L2TP client OpenVPN client
3G	Non
4G	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Port USB	Oui
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Emplacement(s) de carte mémoire	Non
Entrée DC	Oui

Fiche technique	Description
Gestion basée sur le web	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui
Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPS
Pare-feu	Oui
Pare-feu de sécurité	SPI, DoS
Accès invité	Oui
Contrôle parental	Oui
Filtrage	Oui
Filtrage URL	Oui
Support DMZ	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Type de produit	Routeur
Couleur du produit	Noir
Lumière d'indication	Oui
Voyants	Énergie, WAN, WLAN
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Adaptateur secteur fourni	Oui
Carte de garantie	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Conception d'antenne	Externe
Quantité d'antenne	4
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	1500 MHz
Nombre de coeurs de processeurs	3
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire flash	256 Mo
Micrologiciel évolutif	Oui
Type de source d'alimentation	Secteur
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension de sortie	19 V
Courant de sortie	1,75 A
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	0 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	50 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 90%
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8

Fiche technique	Description
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Largeur	265 mm
Profondeur	177 mm
Hauteur	189 mm
Poids	810 g
Largeur du colis	385 mm
Profondeur du colis	250 mm
Hauteur du colis	126 mm
Poids du paquet	2,59 kg
Code du système harmonisé	85176990
Code EAN	4718017648684

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	180.99 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	219 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	219 €