

1x BROTHER MFC-9340CDW Multifonction Laser (LED) Print/Copy/Scan/Fax - Recto/Verso - USB/LAN/WiFi
 22ppm



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	MFC-9340CDW
Titre	Brother MFC-9340CDW imprimante multifonction LED A4 600 x 2400 DPI 22 ppm Wifi
Technologie d'impression	LED
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	600 x 2400 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	22 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	22 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	3,5 ppm
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	3,5 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	16 s
Impression économique	Oui
Impression sécurisée	Oui
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	22 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	22 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Libre copie PC	Oui
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Type de scanner	Scanner à plat
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI
Numériser vers	CIFS, E-mail, Serveur de messagerie, Fichier, FTP, Image, OCR, USB
Formats d'image supportés	BMP, JPG, TIF
Prise en charge des formats de texte	PDF

Fiche technique	Description
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	ICA, ISIS, TWAIN, WIA
Télécopier	Télécopie simple
Télécopie duplex	Oui
Vitesse de transmission de fax	2 sec/page
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	500 pages
Rappel automatique	Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	200
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Émission de fax	250 localisations
Réduction automatique	Oui
Mode de correction d'erreurs	Oui
Fax avec Double accès	Oui
Méthodes de codage fax	JBIG, JPEG, MH, MMR, MR
Cycle de service (Maximum)	30000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	300 - 1500 pages par mois
Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 6
Pays d'origine	Chine
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Transparences
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format d'impression maximale	216 x 297 mm
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, Letter
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Personnalisation de la longueur support	116 - 355,6 mm
Poids du support de bac papier	60 - 105 g/m ²
Grammage du support, chargeur automatique de documents	64 - 90 g/m ²
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui

Fiche technique	Description
Quantité de Ports USB 2.0	1
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print
Mémoire interne	256 Mo
Fréquence du processeur	333 MHz
Niveau de pression sonore (copie)	53 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	33 dB
Couleur du produit	Noir, Blanc
position de marché	Professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	9,4 cm (3.7")
Écran tactile	Oui
Type de commande	Tactile
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	380 W
Consommation d'énergie (mode économie)	1,8 W
Consommation d'énergie (mode veille)	70 W
Consommation électrique (arrêt)	0,05 W
Tension d'entrée AC	110 - 120 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows RT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	10 - 32 °C
Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR

Fiche technique	Description
Largeur	530 mm
Profondeur	565 mm
Hauteur	595 mm
Poids	18,9 kg
Largeur du colis	602 mm
Profondeur du colis	534 mm
Hauteur du colis	565 mm
Poids du paquet	22,3 kg
PictBridge	Non
Fax compatible	ITU-T G3
Code EAN	4977766718240

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	437.19 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	529 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	529 €