**1x** SEASONIC Prime PX-750 - 750W - 80 Plus Platinum - ATX12V - Fully Modular

# Aucune description disponible pour cet article

| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Nom | Prime PX-750 |
| Titre | Seasonic Prime PX-750 unité d'alimentation d'énergie 750 W 20+4 pin ATX ATX Noir |
| Puissance totale | 750 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 10 - 5 A |
| Puissance combinée (+3,3 V) | 100 W |
| Puissance combinée (+12 V) | 744 W |
| Puissance combinée (+5V) | 100 W |
| Puissance combinée (-12V) | 3,6 W |
| Puissance combinée (+5Vsb) | 15 W |
| Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A |
| Courant de sortie max (+12V) | 62 A |
| Courant de sortie max (+5V) | 20 A |
| Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A |
| Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A |
| Dispositifs de protection électrique | Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Sous-tension |
| Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 3 |
| Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 61 cm |
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 10 |
| Longueur du câble d'alimentation SATA | 450,470,570,700,760,810,860 mm |
| Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex) | 470,690 mm |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 4 |
| Connecteur CPU power (4+4 pin) | Oui |
| longueur du câble de puissance CPU | 65 cm |
| Connecteur ATX power (20+4 pin) | Oui |
| Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette | 1 |
| Connecteur de lecteur de disquette | Oui |
| Longueur du câble de lecteur de disquette | 10,1 cm |
| Connecteur PCI Express | Oui |

| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Type de câblage | Entièrement modulaire |
| Utilité | PC |
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Technologie de roulement | FDB |
| Temps moyen entre pannes | 150000 h |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de refroidissement | Actif |
| Diamètre du ventilateur | 13,5 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Emplacement du ventilateur | Haut |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |
| Câbles inclus | Secteur, PCIe, SATA |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE WEEE, ErP Lot 6, REACH |
| Largeur | 150 mm |
| Profondeur | 170 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Type d'emballage | Boîte |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Code du système harmonisé | 84733020 |
| Vis incluses | Oui |
| Nombre de vis | 4 |
| Code EAN | 4711173874188 |

| Détail et montant | |
|---|---|
| Date de création de l'impression: | 18-09-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 139.59 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 168.9 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| **Prix total (TVAC, en euro):** | **168.9 €** |