1x EPSON EB-X18 3000 ANSI / 3LCD / usb - wifi - HDMI - composite - S video - VGA - RCA

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	EB-S18
Titre	Epson EB-S18 Projecteur à focale standard 3000 ANSI lumens 3LCD SVGA (800x600) Blanc
Luminosité du projecteur	3000 ANSI lumens
Technologie de projection	3LCD
Résolution native du projecteur	SVGA (800x600)
Taux de contraste	10000:1
Format d'image	4:3
Taille d'écran compatible	762 - 8890 mm (30 - 350")
Rapports d'aspect pris en charge	4:3
Distance de projection	1,77 - 2,4 m
Luminosité du projecteur (mode économique)	2100 ANSI lumens
Fréquence de balayage vertical	50 - 85 Hz
Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°
Taille de matrice	1,4 cm (0.55")
Sortie de lumière blanche	3000 ANSI lumens
Sortie de lumière de couleur	3000 ANSI lumens
Type de source lumineuse	Lampe
Durée de vie de la source lumineuse	5000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	6000 h
Type de lampe	E-TORL
Puissance de la lampe	200 W
Quantité de lampes	1 lampe(s)
Mise au point	Manuel
Capacité du zoom	Oui
Type de zoom	Manuel
Ratio de zoom	1.35:1
Ratio de projection	1.45 - 1.96:1
Full HD	Non
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1

Fiche technique	Description
Entrée vidéo composite	1
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr)	1
Port DVI	Non
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Entrée S-Vidéo	1
Quantité de Ports USB 2.0	2
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B
Ethernet/LAN	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	0
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Niveau sonore	37 dB
Niveau sonnore (mode économique)	29 dB
Modes prédéfinis	Dynamique, Présentation, sRGB
Pays d'origine	Chine
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	2 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Type de produit	Projecteur à focale standard
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Bureau
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Écran integré	Non
Source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	270 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,28 W
Consommation d'énergie (mode économie)	201 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Température d'opération	5 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Poids	2,4 kg
Largeur	297 mm
Profondeur	234 mm
Hauteur	77 mm
Largeur du colis	365 mm
Profondeur du colis	360 mm
Hauteur du colis	160 mm
Poids du paquet	3,88 kg

Fiche technique	Description
Télécommande fournie	Oui
Piles fournies	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, VGA
Étui de transport	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Carte de garantie	Oui
Quantité	1 pièce(s)
Produits par palette	78 pièce(s)
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Hauteur brute de la palette	2,23 m
Produits par couche de palette	6 pièce(s)
Produits par couche de palette (RU)	6 pièce(s)
Produits par palette (RU)	78 pièce(s)
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Hauteur de la palette (RU)	2,23 m
Port RS-232	0
Code EAN	8715946531168

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	02-05-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	329.75 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	399 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**399 €**