

1x EPSON Expression Premium XP-7100 - Imprimante jet d'encre multifonction - Wireless

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	Expression Premium XP-7100
Titre	Epson Expression Premium XP-7100
Description PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_61033066_1563376650_6076_6127.pdf
Technologie d'impression	Jet d'encre
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	5760 x 1440 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	32 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	32 ppm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	15,8 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	11 ipm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	15,8 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	11 ppm
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome	5,4 ipm
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur	4,9 ipm
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	0 mm
Fonction Impression N en 1	Oui
Option de disposition	2, 4, 8, 20
Impression sans marge	Oui
Impression CD/DVD	Oui
Copier	Copie couleur
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	11 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	8,1 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction d'ajustement en arrière-plan	Oui
Résolution de numérisation optique	1200 x 4800 DPI
Résolution de numérisation maximale	4800 x 4800 DPI
Zone de scan maximale	215,9 x 297,18 mm
Technologie de numérisation	CIS

Fiche technique	Description
Numériser vers	Cloud
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Télécopier	Non
Nombre de cartouches d'impression	5
Couleurs d'impression	Noir
Langues de la description de page	ESC P, ESC/P-R
Pays d'origine	Indonésie
Cartouches de remplacement	410, 410XL
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	100 feuilles
Capacité de sortie totale	30 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	30 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter
Tailles enveloppes	10, C6, DL
Formats de papier photo	13x18,10x15 cm
Tailles papier photo	3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11
Taille d'impression sans bordures	4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11
Poids du support de bac papier	0 - 75 g/m ²
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB, LAN sans fil
Port USB	Oui
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Cartes mémoire compatibles	SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash)
Niveau de pression sonore (impression)	36 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	4,9 dB

Fiche technique	Description
Couleur du produit	Noir
position de marché	Domestique et professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
Écran tactile	Oui
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	Oui
Consommation électrique moyenne en mode Impression	13 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	16 W
Consommation d'énergie (prêt)	8,7 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,2 W
Consommation électrique (arrêt)	0,4 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 85%
Certification	UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B
Largeur	390 mm
Profondeur	339 mm
Hauteur	183 mm
Poids	8,2 kg
Largeur du colis	445 mm
Profondeur du colis	482 mm
Hauteur du colis	268 mm
Poids du paquet	10,1 kg
Quantité	1 pièce(s)
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Câbles inclus	Secteur
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Carte de garantie	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Logiciels fournis	Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan
Code du système harmonisé	84433100
Largeur brute de la palette	80 cm

Fiche technique	Description
Longueur brute de la palette	120 cm
Hauteur brute de la palette	2,06 m
Poids brut de la palette	0 g
Produits par couche de palette	2 pièce(s)
Produits par palette	14 pièce(s)
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Hauteur de la palette (RU)	2,06 m
Poids de la palette (RU)	0 g
Produits par couche de palette (RU)	4 pièce(s)
Produits par palette (RU)	28 pièce(s)
Mode d'impression	Epson Micro Piezo
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
PictBridge	Oui
Logiciel CD	Oui
Goutte d'encre	1,5
Capacité d'alimentation maximum (papier photo)	20 feuilles
Embouts de tête d'impression	360 nozzles black, 180 nozzles per colour
Code EAN	8715946651866

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	152.81 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	184.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	184.9 €