

1x ASUS B550M-C/CSM MICRO ATX SOCKET AM4 AMD B550 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	PRO B550M-C/CSM
Titre	ASUS PRO B550M-C/CSM AMD B550 Emplacement AM4 micro ATX
Fabricant de processeur	AMD
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	Emplacement AM4
Processeurs compatibles	AMD Athlon, AMD Ryzen 3000 Series
Nombre max. de processeurs SMP	1
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	128 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4466,4600,4800 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA III
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Niveaux RAID	0, 1, 10
Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de connecteurs SATA III	4
Nombre de connecteurs SATA II	0
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Nombre de connecteur EATX	1
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	2
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Nombre de connecteurs COM	1

Fiche technique	Description
Embases Thunderbolt	1
Connecteur d'alimentation 12 V	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	2
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Version HDMI	2.1
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111H
Wake-on-LAN prêt	Oui
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	AMD
Carte mère chipset	AMD B550
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC887 / Realtek ALC897
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64
PCI Express x4 emplacements	1
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	1
Emplacements PCI	1
Nombre d'emplacements M.2 (M)	2
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	256 Mbit
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Code du système harmonisé	84733020
Largeur	244 mm
Profondeur	244 mm
Hauteur	51 mm
Câbles inclus	SATA
Drivers inclus	Oui
Poids	845 g

Fiche technique	Description
Code EAN	4718017992336

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	08-12-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	119.75 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	144.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	144.9 €