

1x TP-Link JETSTREAM T2600G-52TS - 0/100/1000Mbps 48 x RJ-45 Ports, 33.52W, 4 Gigabit SFP Slots, Micro USB, 4.5kg, Black Géré, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Grille de montage, 1U

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	T2600G-52TS V3
Titre	TP-Link T2600G-52TS V3 commutateur réseau Géré L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir
Type de commutateur	Géré
Banc de commutateurs	L2+
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Inspection ARP	Oui
Support MIB	Y
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	48
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Nombre de modules SFP installés	4
Nombre de modules SFP+ installés	0
Quantité d'emplacements de modules SFP	4
Port de console	RJ-45
Connecteur d'alimentation	DC-in jack
Standards réseau	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G	Non
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX, 1000BASE-T
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Limitation du débit	Oui
Auto MDI/MDI-X	Oui
Protocoles Spanning Tree (STP)	Oui
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	Oui
Négociation automatique	Oui
Support VLAN	Oui
Fonctions LAN virtuelles	Private VLAN, Protocol-based VLAN
Répertoire MAC	16000 entrées

Fiche technique	Description
Capacité de commutation	104 Gbit/s
Taux de transfert	77,4 Mpps
Nombre de files	8
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	9216
Mémoire cache de paquet	1,5 Mo
Fonctions DHCP	DHCP server
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS
Sécurité de port statique	Oui
Support SSH/SSL	Oui
Support à la multidiffusion	Oui
Grille de montage	Oui
Format	1U
Couleur du produit	Noir
Voyants	Oui
Micrologiciel évolutif	Oui
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation (max)	33,52 W
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Largeur	440 mm
Profondeur	220 mm
Hauteur	44 mm
Poids	4,5 kg
Câbles inclus	Secteur
Guide d'utilisation	Oui
Kit de montage en rack	Oui
Largeur du colis	528 mm
Profondeur du colis	336 mm
Hauteur du colis	100 mm
Code EAN	6935364092511

Détail et montant

Date de création de l'impression:

18-09-2025

Détail et montant	
Prix individuel (HTVA, en euro):	280.17 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	339 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	339 €