

1x NEC M311X 3lcd technologie 3100 LUMMEN WXGA 1024X768 haut parleur 1X 10w mono

Vivez des performances inégalées tout en préservant l'environnement. Des fonctionnalités Eco avancées vous aident à diminuer substantiellement vos coûts d'exploitation sans compromettre ni qualité ni flexibilité. Prenez de l'ampleur avec vos présentations et passez des vidéos en résolution native.



NO PRODUCT IMAGE

Le M311X convient particulièrement aux salles de classes et aux salles de réunion de petite taille ou de taille moyenne.

- Obtenez d'excellentes performances - sans faire de compromis sur la qualité ou la facilité d'utilisation.
- Utilisation intuitive - de la dernière technologie Eco et de projection grâce à son design axé sur l'utilisateur.
- Grande flexibilité - du positionnement du projecteur et coûts de remplacement réduits.
- Préservez l'environnement - avec la dernière technologie Eco en réduisant votre consommation d'énergie et les remplacements de consommables.
- Particularités du produit - agrandir; arrêt programmable par minuterie; Barre de sécurité; Capuchon pour objectif; Carbon Savings Meter ; contrôle et gestion par réseau local; Contrôle RS-232; Correction de la couleur murale; Crestron RoomView; Dispositif marche/arrêt automatique; Démarrage/extinction rapide; Encoche de sécurité Kensington; Fonction correction de trapèze manuelle et automatique (V= +/-30°); fonction d'extinction directe; Gestion des couleurs; Menu OSD en 29 langues; Mode Eco automatique; Mode Haute Altitude; modification du logo; Protection par mot de passe; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); Taux de contraste 3000:1 avec Iris; Transmission de contenu via le réseau; Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC; USB Viewer pour JPEG; Verrouillage du clavier; WLAN en option; Écran USB

Fiche technique	Description
Nom	M311X
Titre	NEC M311X Projecteur à focale standard 2480 ANSI lumens 3LCD XGA (1024x768) Blanc
Luminosité du projecteur	2480 ANSI lumens
Technologie de projection	3LCD
Résolution native du projecteur	XGA (1024x768)
Taux de contraste	3000:1
Format d'image	4:3
Taille d'écran compatible	635 - 7620 mm (25 - 300")
Rapports d'aspect pris en charge	4:3
Distance de projection	0,6 - 13,8 m
Domaine de numérisation horizontale	15 - 100 kHz
Fréquence de balayage vertical	50 - 120 Hz
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°
Taille de matrice	1,6 cm (0.63")
Type de source lumineuse	Lampe
Durée de vie de la source lumineuse	6000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	10000 h
Puissance de la lampe	145 W
Puissance de la lampe (mode économique)	110 W
Quantité de lampes	1 lampe(s)
Mise au point	Manuel
Longueur focale	17.5 - 29 mm

Fiche technique	Description
Amplitude d'ouverture	1,7 - 2,1
Capacité du zoom	Oui
Type de zoom	Manuel
Ratio de projection	1.3 - 2.2
Système de format du signal analogique	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM
Full HD	Non
Compatibilité 3D	Non
Résolutions graphiques prises en charge	720 x 480, 720 x 576, 832 x 624, 1152 x 870, 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Modes vidéo pris en charge	1080i, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Nombre de ports VGA (D-Sub)	3
Quantité de ports HDMI	1
Entrée vidéo composite	0
Port DVI	Non
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Type d'interface série	RS-232
Type de connecteur HDMI	Pleine taille
Entrée S-Vidéo	1
Quantité de Ports USB 2.0	3
Sortie de casque	1
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Niveau sonore	26 dB
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Protection par mot de passe	Oui
Certification	CE; ErP; TÜV GS ; Gost-R
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Portable
Couleur du produit	Blanc
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington

Fiche technique	Description
Écran intégré	Non
Source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	193 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,4 W
Consommation (max)	239 W
Consommation d'énergie (mode économie)	172 W
Consommation (mode économique)	172 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Température d'opération	5 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Poids	2,99 kg
Largeur	339 mm
Profondeur	257 mm
Hauteur	99 mm
Télécommande fournie	Oui
Type de télécommande	IR
Câbles inclus	Secteur, VGA
Guide de démarrage rapide	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Certificats de conformité	RoHS
Format d'image	4:3
Port RS-232	1
Résolution (analogique maximum)	1920 x 1200 pixels
Code EAN	5028695609839

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	371.07 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	449 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	449 €