

1x CORSAIR ICUE 5000X MID TOWER SMART CASE WHITE CC-9011213-WW

Aucune description disponible pour cet article



| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Nom | iCUE 5000X RGB |
| Titre | Corsair iCUE 5000X RGB Midi Tower Blanc |
| Format | Midi Tower |
| Type | PC |
| Couleur du produit | Blanc |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, EATX, ITX, micro ATX, Mini-ITX |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| Nombre de consoles 5.25" | 0 |
| Matériel | Plastique, Acier, Verre trempé |
| Nombre de baies 2,5 " | 4 |
| Nombre de baies 3,5 "internes | 2 |
| Nombre de baies 5.25" externes | 0 |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 6 |
| Nombre de slots d'extension | 9 |
| Vitre latérale | Oui |
| Convient pour | Jouer |
| Éclairage | Oui |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| Emplacement d'éclairage | Ventilateur |
| Panneau(x) de verre trempé | Oui |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 17 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 40 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 25 cm |
| Certification | RoHS, UKCA,CE |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Emplacement d'alimentation | Bas |
| Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |

| Fiche technique | Description |
|--|----------------|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Nombre de ports USB avant | 3 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Contrôle de vitesse de ventilateur | Oui |
| Ventilateurs installés avant | 3x 120 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 3 |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm |
| Ventilateurs latéraux maximaux | 3 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs latéraux | 120 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
| Capacité de refroidissement liquide | Oui |
| Radiateur avant installé | Non |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 280,360 mm |
| Tailles des radiateurs latéraux prises en charge | 240,360 mm |
| Radiateur arrière installé | Non |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120 mm |
| Radiateur supérieur installé | Non |
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 280,360 mm |
| Tailles de disques durs supportées | 3.5" |
| Cage combo HDD/SDD | Non |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Nombre de disque dur supporté | 2 |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Certificats de conformité | CE, RoHS, UKCA |
| Largeur | 245 mm |
| Profondeur | 520 mm |
| Hauteur | 520 mm |
| Poids | 13,8 kg |
| Code du système harmonisé | 84733080 |
| Code EAN | 0840006627531 |

| Détail et montant | |
|-----------------------------------|------------|
| Date de création de l'impression: | 03-05-2025 |

| Détail et montant | |
|------------------------------------|----------------|
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 152.81 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 184.9 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| Prix total (TVAC, en euro): | 184.9 € |