

1x BROTHER MFC-J4420DW - A4/A3 Print/Scan/Copy/Fax 20ppm - Wifi

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	MFC-J4420DW
Titre	Brother MFC-J4420DW imprimante multifonction Jet d'encre A3 1200 x 6000 DPI 35 ppm Wifi
Description PDF	<a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_24241229_1469040551_9349_10222.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_24241229_1469040551_9349_10222.pdf</a>
Manuel PDF	<a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_24241229_1469040432_2757_4996.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_24241229_1469040432_2757_4996.pdf</a>
Technologie d'impression	Jet d'encre
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 6000 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	35 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	27 ppm
Impression économique	Oui
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	1200 x 2400 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	12 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	9 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI
Zone de scan maximale	A4 (210 x 297)
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	E-mail, Serveur de messagerie, Fichier, FTP, Image, SMB, USB
Formats d'image supportés	BMP, EXIF, JPG, PNG, TIF
Prise en charge des formats de texte	PDF
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit

Fiche technique	Description
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	ICA, TWAIN, WIA
Télécopier	Télécopie couleur
Résolution de télécopie (noir)	203 x 203 DPI
Vitesse du modem	14,4 Kbit/s
Rappel automatique	Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	100
Émission de fax	250 localisations
Méthodes de codage fax	MMR
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Expéditeur numérique	Non
Pays d'origine	Chine
Capacité de sortie totale	50 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	20 feuilles
Alimentation manuelle	Oui
Capacité maximale d'entrée	150 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Type de support du bac papier	Papier enduit, Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Tailles du support d'impression non-ISO	2L, Executive, Carte d'index, L, Ledger (dimension de support), Legal, Letter
Format JIS series B (B0...B9)	B4, B5
Tailles enveloppes	10, DL, Monarch
Formats de papier photo	10x15,13x18 cm
Taille d'impression sans bordures	10x15, 2L, A3, A4, A6, Ledger, lettre
Personnalisation de la largeur support	148 - 215,9 mm
Personnalisation de la longueur support	148 - 355,6 mm
Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m <sup>2</sup>
Grammage du support, chargeur automatique de documents	64 - 90 g/m <sup>2</sup>
Poids de support prise en charge en mode recto-verso	64 - 120 g/m <sup>2</sup>
Impression directe	Oui
Interfaces standards	USB 1.1, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Non
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Fiche technique	Description
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, FTP Client/Server, SNMPv1 / v2c, TFTP server, SMTP Client, ICMP, CIFS Client, SNTP Client, POP3, IMAP4, HTTP Server IPv6 NDP, RA, mDNS, LLMNR, DNS, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, FTP Client / Server, SNMPv1 / v2, TFTP server, SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTP Client, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, FTP Client/Server, SNMPv1 / v2c, TFTP server, SMTP Client, ICMP, CIFS Client, SNTP Client, POP3, IMAP4, HTTP Server IPv6 NDP, RA, mDNS, LLMNR, DNS, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, FTP Client / Server, SNMPv1 / v2, TFTP server, SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTP Client, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server
Email protocoles	POP3, SMTP
Services en ligne pris en charge	Boîte, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, Picasa, Sky Drive
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print
Mémoire interne	128 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Niveau de pression sonore (impression)	50 dB
Couleur du produit	Noir, Argent
position de marché	Domestique et professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	6,86 cm (2.7")
Écran tactile	Oui
Type de commande	Tactile
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	23 W
Consommation d'énergie (mode économie)	1,7 W
Consommation d'énergie (mode veille)	5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,04 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista

Fiche technique	Description
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Oui
Espace disque minimal	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	50 Mo
Température d'opération	20 - 80%
Certificats de durabilité	10 - 35 °C
Largeur	Blue Angel, ENERGY STAR
Profondeur	270 mm
Hauteur	400 mm
Poids	570 mm
Poids du paquet	9,7 kg
Drivers inclus	11 kg
Logiciels fournis	Oui
Hauteur brute de la palette	Brother BRAdmin Light MFL-Pro Suite PaperPort12 SE Newsoft OCR (Mac)
Poids brut de la palette	17,5 cm
Casier principal (externe) par palette	285,4 kg
Couches par palette	24 pièce(s)
Produits par palette	4 pièce(s)
Casiers principaux (externes) par palette	24 pièce(s)
Type de palette	6 pièce(s)
PictBridge	800 x 1200 mm
Fax compatible	Oui
Quantité de ports USB 1.1	ITU-T G3
Code EAN	1
	4977766736886

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	123.88 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	149.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>149.9 €</b>