

1x Be Quiet! 1500W PSU Dark Power Pro 12 - 80+ Titan



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	Dark Power Pro 12 1500W
Titre	be quiet! Dark Power Pro 12 1500W unité d'alimentation d'énergie 20+4 pin ATX ATX Noir
Puissance totale	1500 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Puissance de crête	1600 W
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Courant d'entrée	17 - 9 A
Courant d'entrée maximum (@110 V)	17 A
Courant d'entrée maximum (@220 V)	9 A
Facteur de puissance	0,99
Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP)	Actif
Puissance combinée (+3,3 V)	150 W
Puissance combinée (+12 V)	1500 W
Puissance combinée (+5V)	150 W
Puissance combinée (-12V)	6 W
Puissance combinée (+5Vsb)	17,5 W
Courant de sortie max (+3.3V)	25 A
Courant de sortie max (+12V)	125 A
Courant de sortie max (+12 V1)	40 A
Courant de sortie max (+12 V2)	40 A
Courant de sortie max (+12 V3)	40 A
Courant de sortie max (+12 V4)	40 A
Courant de sortie max (+5V)	25 A
Courant de sortie max (-12V)	0,5 A
Courant de sortie max (+5Vsb)	3,5 A
Temps de maintien	18,82 ms
Efficacité	94,9%
Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Sous-tension
Connecteur de la carte mère	20+4 pin ATX
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	8
Longueur de câble d'alimentation de carte-mère	60 cm

Fiche technique	Description
Nombre de câbles d'alimentation SATA	16
Longueur du câble d'alimentation SATA	500,550,600,650,750,800,900 mm
Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex)	600,750,900 mm
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Connecteur électrique EPS (4+4 broches)	Oui
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	10
Longueur du câble d'alimentation PCI Express	60 cm
Connecteur ATX power (20+4 pin)	Oui
Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette	2
Connecteur de lecteur de disquette	Oui
Longueur du câble de lecteur de disquette	120 cm
Type de câblage	Entièrement modulaire
Utilité	PC
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX
Certification 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Version ATX	2.51
Version EPS	2.92
Niveau sonore	31,5 dB
Technologie de roulement	FDB
Temps moyen entre pannes	100000 h
Couleur du produit	Noir
Type de refroidissement	Actif
Diamètre du ventilateur	13,5 cm
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Température d'opération	0 - 50 °C
Câbles inclus	Secteur, UC, PCIe, SATA
Certificats de conformité	RoHS
Certification	ErP, WEEE
Largeur	150 mm
Profondeur	200 mm
Hauteur	86 mm
Poids	2,44 kg
Largeur du colis	253 mm
Profondeur du colis	417 mm
Hauteur du colis	152 mm
Poids du paquet	6,9 kg
Type d'emballage	Boîte
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Longueur du carton d'expédition	44 cm

Fiche technique	Description
Largeur du carton d'expédition	32,5 cm
Hauteur du carton d'expédition	28,3 cm
Produit par casier d'expédition (interne)	2 pièce(s)
Poids brut du casier d'expédition (interne)	14,6 kg
Code du système harmonisé	84733020
Code EAN	4260052187432

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	404.13 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	489 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	489 €