

1x Asus F1A75- M, S.FM1 , 6X SATA 3 , 2X PCI-E X16 , 2X USB3, 4X USB 2 , LAN 10/100/1000 , VGA , DVI

F1A75-M

Contrôle BIOS intuitif et qualité graphique sur une plateforme AMD A75

- BIOS EFI (EZ Mode), une interface BIOS plus conviviale
- MemOK! pour une compatibilité mémoire complète
- Support des normes USB 3.0 et SATA 6 G/s
- TurboV pour un overclocking en temps réel
- AI Suite II, une suite logicielle pratique



Fiche technique	Description
Nom	F1A75-M
Titre	ASUS F1A75-M carte mère AMD Hudson D3 Socket FM1 micro ATX
Fabricant de processeur	AMD
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	Socket FM1
Processeurs compatibles	AMD A, AMD E2
Nombre max. de processeurs SMP	1
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	64 Go
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1066,1333,1600,1866 MHz
Prise en charge les capacités du module de mémoire	16GB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA III
Carte graphique intégrée	Oui
Famille d'adaptateur graphique	AMD
Adaptateur graphique	Radeon HD 6000
Connecteurs USB 2.0	3
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Nombre de connecteurs SATA III	6
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	1
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	1
Nombre de connecteurs COM	1
Connecteur TPM	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	1

Fiche technique	Description
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Sortie de casque	6
Port de sortie S/PDIF	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Atheros L1E
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	AMD
Carte mère chipset	AMD Hudson D3
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	VIA VT1708S
Type de source d'alimentation	ATX
Fonctionnalités de l'Overlock	ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
PCI Express x1 emplacement	1
PCI Express x16 emplacements	2
Emplacements PCI	1
Version des emplacements PCI Express	2.0
Type de BIOS	AMI
Capacité de mémoire du BIOS	32 Mbit
Version ACPI	2.0a
Largeur	244 mm
Profondeur	244 mm
Drivers inclus	Oui
Logiciel de test	Anti-virus
Logiciels fournis	ASUS PC Probe II ASUS Update
Guide d'installation rapide	Oui
Code EAN	0610839181490

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	73.47 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	88.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	88.9 €