

1x TP-LINK TL-SC4171G - Indoor CAMERA IP Wifi - Motorisée - Audio 2 in/out

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	TL-SC4171G
Titre	TP-Link TL-SC4171G caméra de sécurité Intérieure 640 x 480 pixels
Installation prise en charge	Intérieure
Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil
Contrôle PTZ	Oui
Distance de fonctionnement maximum	10 m
mode Jour/Nuit	Oui
alarme entrée/fin	Oui
Plug and Play	Oui
Certification	CE, FCC
Couleur du produit	Blanc
Illumination minimum	0,5 lux
Angle de vue de l'objectif, horizontal	48°
Angle de vue de l'objectif, vertical	36°
Angle d'inclinaison	0 - 125°
Vitesse d'inclinaison	80 °/sec
Panoramique	0 - 354°
Vitesse panoramique	60 °/sec
Type de capteur	CMOS
Taille du capteur optique	25,4 / 4 mm (1 / 4")
Zoom numérique	10x
Vision nocturne	Oui
Type de LED	IR
Nombre de DEL d'éclairage	12
longueur d'onde infrarouge	850 nm
Résolution maximale	640 x 480 pixels
Total des megapixels	0,3 MP
Format vidéo pris en charge	M-JPEG, MPEG4
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA)
Nombre d'images par seconde	30 ips
Système audio	2-voies

Fiche technique	Description
Fréquence d'échantillonnage	8 kHz
Microphone intégré	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui
Protocoles réseau pris en charge	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Standards wifi	802.11b, 802.11g
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Disque dur intégré	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Entrée jack microphone	Oui
Sortie de casque	1
Entrée DC	Oui
Protection avec mot de passe	Utilisateur
Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Encryptage HTTPS	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Consommation électrique typique	12 W
Sortie CC en volts	+12V
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Processeur minimal	Pentium 4 1.8GHz
Mémoire vive (RAM) minimale	512 Mo
Mémoire minimum de carte graphique	64 Mo
Certificats de conformité	RoHS
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Kit de montage	Oui
Guide d'utilisation	Oui
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 98/ME/2000/2003/XP/Vista/7, Mac OS, Linux
Valeur	2
Taux de transfert de données	54 Mbit/s
Code EAN	6935364054045

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	106.61 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	129 €

Détail et montant	
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	129 €